

## ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งาน

โปรแกรม ArcGIS: กรณีศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ

การสร้างโรงเรียน

An Overview of Geographic Information System and ArcGIS:

Case Study of Selecting Suitable Areas for New School.

นายฉัตรชัย	มันตะวัตร	รหัส 50380843
นายมานะ	นิตจันทร์	รหัส 50381277
นายรัถส	อังกติงห์	รหัส 50381307

15509774

2/3

๑๗๗๙ ๙

๒๔๑๒

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 28/๘/๒๕๖๔
เลขทะเบียน..... 15509774
เลขเรียกหนังสือ..... 1/
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ 282/๑ 2553

บริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริษัทฯ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาชีวกรรมโยธา ภาควิชาชีวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2553



## ใบรับรองปริญญานิพนธ์

### ชื่อหัวข้อโครงการ

การศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS: กรณีศึกษาหาดทิพย์ที่เมืองสมเด็จพระสังฆราช

โรงเรียน

### ผู้ดำเนินโครงการ

นายณัตรชัย นันตะวัตร	รหัส 50380843
นายธนาธร นิลจันทร์	รหัส 50381277
นายรัถส อังคลึงห์	รหัส 50381307
อาจารย์ชนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย	
วิศวกรรมโยธา	
วิศวกรรมโยธา	
2553	

### ที่ปรึกษาโครงการ

สาขาวิชา

ภาควิชา

ปีการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฯ อนุญาตให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

.....ณ....วันที่.....๒๖๗๔.....ที่ปรึกษาโครงการ

(อาจารย์ชนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย)

.....*ก.ก.*.....

กรรมการ

(อาจารย์อ่ำพล เดโชวาณิชย์)

<b>ชื่อหัวข้อโครงการ</b>	การศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS: กรณีศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียน		
<b>ผู้ดำเนินโครงการ</b>	นายพัตรชัย มัณฑะวัตร	รหัส 50380843	
	นายมานะ นิดันทร์	รหัส 50381277	
	นาบรกส์ อังกสิงห์	รหัส 50381307	
<b>ที่ปรึกษาโครงการ</b>	อาจารย์ชนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย		
<b>สาขาวิชา</b>	วิศวกรรมโยธา		
<b>ภาควิชา</b>	วิศวกรรมโยธา		
<b>ปีการศึกษา</b>	2553		

---

### บทคัดย่อ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งมีการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายทางด้านวิศวกรรมโยธา

โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการศึกษา จัดทำรายงานสรุปความรู้พื้นฐานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานชุดโปรแกรม ArcGIS เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้โปรแกรม ArcCatalog และ ArcMap ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ใน ArcGIS ใน การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของเมือง Tillamook เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียน

<b>Project title</b>	<b>An Overview of Geographic Information System and ArcGIS: Case Study of Selecting Suitable Areas for New School.</b>		
<b>Name</b>	<b>Mr.Chatchai</b>	<b>Mantawat</b>	<b>ID. 50380843</b>
	<b>Mr. Mana</b>	<b>Niljan</b>	<b>ID. 50381277</b>
	<b>Mr. Raphat</b>	<b>Angkasing</b>	<b>ID. 50381307</b>
<b>Project advisor</b>	<b>Mr. Tanawat</b>		
<b>Major</b>	<b>Ponpitakchai</b>		
<b>Department</b>	<b>Civil Engineering</b>		
<b>Academic year</b>	<b>2010</b>		

---

### **Abstract**

Geographic Information System (GIS) is a powerful technique that can be used to analyse and manage data efficiently, and it has been extensively applied in Civil Engineering. This project aims to develop greater understanding in GIS background. The project consists of three main tasks; reviewing basic knowledge of GIS, learning ArcGIS software, and applying ArcCatalog and ArcMap (applications in ArcGIS package) to select the suitable areas for new school.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์  
ท่านวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่กรุณาให้ความรู้ คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข  
และคำแนะนำในการแก้ปัญหา รวมไปถึงชี้แนะในขั้นตอนการทำรายงานนี้ โครงการนี้สำเร็จลุล่วง  
ด้วยดี ผู้เขียนและผู้จัดทำโครงการรู้สึกในความกรุณา ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่  
ด้วย

ขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกที่ได้  
อนุเคราะห์ดำเนินเงินสนับสนุนโครงการวิศวกรรมศาสตร์

ขอขอบพระคุณเพื่อนนิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกที่ช่วยเหลือการ  
ทำโครงการนี้ และเคยเป็นกำลังใจตลอด

ขอขอบพระคุณพระบรมราชินีนาถ ฯ ที่เคยเป็นกำลังใจและเคียงข้างถูกๆ ตลอดมา

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายฉัตรชัย มันตะวัตร

นางมานะ นิตัณฑ์

นายธีรภัสด ยังคงสิงห์

มีนาคม 2554

# สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาในพิมพ์.....	ก
บทกัศย์อภิธานไทย.....	ข
บทกัศย์อภิธานอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	๐
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญรูป.....	๙
 บทที่ 1 บทนำ.....	 1
1.1 ความหลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบข่ายงาน.....	1
1.4 แผนการดำเนินงาน.....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 งบประมาณ.....	2
 บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	 3
2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS).....	3
2.2 องค์ประกอบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.....	4
2.3 ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Characteristic of GIS Information).....	7
2.4 การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	12

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 โปรแกรม ArcGIS.....	17
3.1 โปรแกรม ArcMap.....	17
3.2 หน้าจอของโปรแกรม ArcMap.....	18
3.3 การเปลี่ยนกรอบแผนที่ .....	22
3.4 การให้สัญลักษณ์โดยโปรแกรม ArcMap.....	24
3.5 การติดปีก.....	29
บทที่ 4 การสร้างแผนที่.....	30
4.1 วัตถุประสงค์ของการสร้างแผนที่.....	30
4.2 ฟีเจอร์ทางพื้นที่ (Geographic features).....	30
4.3 ประเภทของแผนที่ (Type of Map).....	31
4.4 การสร้างแผนที่โดยโปรแกรม ArcMap.....	33
4.5 ขั้นตอนการสร้างแผนที่.....	36
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียน.....	43
5.1 การเรียกใช้โปรแกรม ArcCatalog.....	43
5.2 การเรียกใช้โปรแกรม ArcMap และเพิ่มข้อมูลโดยเลือกจากโปรแกรม ArcCatalog.....	44
5.3 การปรับแก้การแสดงผลของแต่ละเดเยอร์.....	45
5.4 การคำนวณหาความขาวของถนนทั้งหมดในแต่ละพื้นที่บ่อข..	48
5.5 การเลือกพื้นที่บ่อขที่มีจำนวนประชากรที่มีอาชราห์กว่า 0 ถึง 19 ปี อายุหนาแน่น.....	52
5.6 การหาลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีจำนวนนักเรียนอยู่หนาแน่น.....	53
5.7 การแสดงผลการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมและการสร้างแผนที่.....	57
บทที่ 6 สรุปผลการจัดทำโครงการ.....	60
เอกสารอ้างอิง.....	61

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงาน.....	2
2.1 ลักษณะของเกณฑ์การวัดในระดับต่างๆ.....	10



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 องค์ประกอบของ GIS.....	4
2.2 ตัวอย่างข้อมูลเชิงพื้นที่.....	6
2.3 ตัวอย่างข้อมูลเชิงบรรยาย.....	6
2.4 ตัวอย่างข้อมูลประเภทตราสหedor.....	8
2.5 ตัวอย่างข้อมูลประเภทเวลาเครื่อง.....	9
2.6 ระดับในการวัดสำหรับวัตถุที่แสดงในการทำแผนที่.....	11
2.7 เปรียบเทียบตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของวัตถุบนพื้นผิวโลก ตามหลักการของการทำแผนที่ ตัวอย่างของจุด เส้น รูปปิค และพื้นผิว.....	12
2.8 เครื่องจักรพิกัด Digitizer.....	14
3.1 การแสดงข้อมูลคำว่ากราฟและรายงาน.....	18
3.2 แสดงหน้ากากของโปรแกรม ArcMap.....	19
3.3 แสดงส่วนแสดงรายการของข้อมูล (Table of Contents).....	20
3.4 แสดงกรอบข้อมูล (Data Frames).....	21
3.5 แสดงเดเยอร์ (Layer).....	22
3.6 แสดงแผนที่ก่อนทำการซูมเข้า (Zoom In).....	23
3.7 แสดงแผนที่หลังการซูมเข้า (Zoom In).....	23
3.8 แสดงหน้าต่าง Symbol Selector.....	24
3.9 ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ให้กับปร่างจุดแบบ Utilities symbol sets .....	25
3.10 แสดงการให้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงคุณภาพ.....	25
3.11 แสดงการให้สัญลักษณ์แบบ Graduated colors.....	26
3.12 แสดงการให้สัญลักษณ์แบบ Graduated symbols.....	27
3.13 แสดงการให้สัญลักษณ์แบบ Proportional symbols.....	28
3.14 แสดงการติดป้ายให้กับแผนที่.....	29
4.1 ตัวอย่างแผนที่จะมีไฟอร์ทางภูมิศาสตร์อยู่ในตัวแผนที่หลัก (map body) และแผนที่รอง อยู่ในส่วนที่เรียกว่า "inset" เพื่อให้ผู้อ่านแผนที่เข้าใจเนื้อหาของตัวแผนที่หลักได้มากขึ้น.....	31
4.2 แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพ.....	32
4.3 แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ.....	32
4.4 การทำงานในมุมมองร่างแผนที่สามารถเพิ่มองค์ประกอบแผนที่ได้ เช่น ตัวแผนที่หลัก หัวเรื่องแผนที่ เข็มทิศ ถนนมาตราส่วน สัญลักษณ์.....	33

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.5 เมื่อขุมเข้าและขุนออกในมุมมองร่างแผนที่ รายละเอียดของแผนที่จะมากน้อยต่างกัน แต่มาตรฐานของแผนที่ยังคงเดิม.....	34
4.6 การใช้กราฟิกชั่นกรอบภาพ ภาพ และ โลโก้ช่วยให้ภาพรวมของแผนที่เด่นชัดน่าดู สวยงามมากขึ้น.....	35
4.7 การนำเข้าข้อมูลเข้า.....	36
4.8 การเปลี่ยนขนาดของกรอบข้อมูล.....	37
4.9 การสร้างแผนที่รองในแผนที่หลัก.....	37
4.10 ปรับแต่ง data frames.....	38
4.11 การเพิ่มหัวเรื่องแผนที่.....	38
4.12 การเพิ่มสัญลักษณ์สำหรับแผนที่หลัก.....	39
4.13 คำแนะนำของเงินทิศ.....	40
4.14 คำแนะนำของถนนมาตรฐาน.....	40
4.15 ปรับสภาพของถนนมาตรฐาน.....	41
4.16 ปรับแต่งขอบแผนที่.....	41
4.17 แผนที่ที่เสริมสมบูรณ์แล้ว.....	42
5.1 หน้าจอ ArcCatalog แสดงเส้นทางการนำเข้าข้อมูล.....	43
5.2 หน้าจอ ArcMap.....	44
5.3 หน้าจอ ArcMap ที่ไม่มีการนำเข้าข้อมูลจาก ArcCatalog.....	45
5.4 ทำการเลือกและเปลี่ยนสัญลักษณ์ ขนาด สี ของ Roads.....	45
5.5 ทำการเลือกและเปลี่ยนสัญลักษณ์ ขนาด สี ของ Department_Stores.....	45
5.6 ทำการเลือกสีของแต่ละพื้นที่บ่อบเพื่อทำการแบ่งพื้นที่บ่อบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น.....	47
5.7 หน้าจอ Layer Properties , Labels Field ให้เป็น OBJECTID.....	47
5.8 ข้อมูลที่ได้ทำการปรับแก้ข้อมูลของแต่ละ Layer.....	48
5.9 แสดงการ Add Field เพิ่มเข้าไปในตารางของพื้นที่บ่อบให้ชื่อเป็น Total_Rd_1.....	49
5.10 หน้าจอ Select By Location ทำการใส่เงื่อนไขในการเลือกของถนนในแต่ละพื้นที่บ่อบ.....	49
5.11 แสดงเส้นทึบของถนนที่ถูกเลือกตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใน Select By Location.....	50

## สารบัญรูป (ค่อ)

รูปที่	หน้า
5.12 ตารางแสดงข้อมูลห้องหมอดของ Roads โดยที่แบบที่ถูกระบายนี้คือข้อมูลของเส้นทางถนนที่ถูกเลือกในพื้นที่ย่อยที่ 1.....	50
5.13 ตารางแสดงข้อมูลห้องหมอดของ Roads โดยเลือกเฉพาะเส้นทางที่อยู่ภายในพื้นที่ย่อยที่ 1 เท่านั้น.....	51
5.14 หน้าจอแสดงค่า Statistics ต่างๆของความขาวของถนนในพื้นที่ย่อยที่ 1.....	51
5.15 ตารางที่ได้ทำการหาความขาวของถนนครบถ้วน 7 พื้นที่ย่อย.....	52
5.16 ทำการใส่เงื่อนไขเพื่อที่จะใช้ในการหาพื้นที่ย่อยที่มีจำนวนนักเรียนหนาแน่น.....	52
5.17 แสดงพื้นที่ย่อยที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้.....	53
5.18 หน้าจอแสดงเส้นทางการ Save Data.....	54
5.19 หน้าจอแสดงการ Export Data .....	54
5.20 หน้าจอ ArcMap ที่ได้ทำการ Add Layer ขึ้นมาใหม่.....	55
5.21 แสดงการ Add Field เพิ่มเข้าไปในตารางของ School_A_R ให้ชื่อเป็น School_R.....	55
5.22 แสดงการทำ Add Field ขึ้นมาใหม่แล้ว.....	56
5.23 การใส่เงื่อนไข Field Calculator ให้ School_R .....	56
5.24 ตารางแสดงผลการทำ Field Calculator ของ School_R.....	57
5.25 ทำการเดือดและเปลี่ยนสัญลักษณ์ ขนาด สี ของ School_A_R.....	57
5.26 การเปลี่ยนการแสดงผลโดยใช้สัญลักษณ์.....	58
5.27 ข้อมูลที่ได้ทำการปรับแก้เพื่อแสดงความสำคัญของแต่ละพื้นที่ย่อย.....	58
5.28 แผนที่แสดงลำดับความสำคัญในการสร้างโรงเรียนของพื้นที่ย่อยในเมือง Tillamook.....	59

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล วางแผนงาน และแสดงผลงาน ซึ่งมีการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายทางด้านวิศวกรรมโยธาทั้งสาขา เช่น วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมน้ำประปา การก่อสร้าง

เนื่องจากขั้นไม่มีการเรียนการสอนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทำให้นิสิตขาดความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArcGIS ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

#### 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArcGIS ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโปรแกรม ArcMap และ ArcCatalog

#### 1.3 ขอบข่ายงาน

1.3.1 ศึกษาและจัดทำรายงานสรุปความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ องค์ประกอบหลัก การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล

1.3.2 ศึกษาและจัดทำรายงานสรุปความรู้พื้นฐานในการใช้งานชุดโปรแกรม ArcGIS

1.3.3 เรียนรู้การวิเคราะห์หาข้อมูลภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง (Query) โดยหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียนด้วยโปรแกรม ArcMap และ ArcCatalog

## 1.4 แผนการดำเนินงาน

เดือน กิจกรรม	พฤษภาคม				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษาพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์																				
2. ศึกษาการใช้โปรแกรม ArcMap																				
3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยโปรแกรม ArcMap																				
4. จัดทำรูปเล่นโครงการ																				

## 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1.5.2 นิสิตมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานชุดโปรแกรม ArcGIS

1.5.3 นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดทำแผนที่จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายดายโดยโปรแกรมประยุกต์ ArcMap

## 1.6 งบประมาณ

- ค่าถ่ายเอกสาร	3,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ถัวเฉลี่ยรายการ	

## บทที่ 2

### ความรู้พื้นฐานทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมกันมาก พื้นฐานของ GIS คือ เป็นเพียงเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สามารถที่จะประมวลข้อมูลจากหลายแหล่ง และนำมาเสนอให้เราได้เข้าใจและค้นหาปัญหา จากข้อมูลพื้น โลกจริงก็จะถูกจัดเก็บลง เป็นฐานข้อมูลแล้วถูกนำมาเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การแสดงผลทาง GIS ก็จะแสดงออกมาเป็นผลที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที

#### 2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS)


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแบ่ง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคระบาด การเคลื่อนขยับดินฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อประยุกต์บนแผนที่ทำให้สามารถแปลงและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย

โดยทั่วไปเราจะใช้ GIS เพื่อวัดดูประสิทธิภาพ 4 ข้อคือ

- รวบรวมข้อมูล
- แสดงผลข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทำผลงาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การค้นหาระยะทางจากจุดศูนย์กลาง ไปยังจุดที่ต้องการ หรือเส้นทางที่สั้นที่สุด ฯลฯ

## 2.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทำงาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 องค์ประกอบ GIS

**2.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)** คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, สายไฟ คิจไฟเซอร์ เครื่องprinter ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ GIS ต้องมีองค์ประกอบที่ต่างจากเครื่องประมวลผลอื่น โดยต้องมีสมรรถนะเพียงพอที่จะจัดการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีปริมาณมาก ได้ ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งตามหน้าที่และการใช้งานดังนี้

1. หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Unit) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องลากขอบเขต (Digitizer) เครื่องจ้ำภาพ (Scanner)
2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาทางอุปกรณ์นำเข้า ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน
3. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีปริมาณมาก เพื่อใช้ในการประมวลผลครั้งต่อไป
4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์แพนท์ฟอนท์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่เกิดจากการประมวลผลอุปกรณ์ โดยอาศัยการแสดงผลทางจอภาพและในรูปแบบฉบับพิมพ์โดยอาศัยการแสดงผลทางเครื่องมือวาด พล็อตเตอร์ (plotter) เป็นต้น
5. หน่วยติดต่อสื่อสาร (Communication Unit) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น ในการถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งมีขนาดใหญ่ผ่าน

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย เช่น Network , Card , LAN Card , Wireless LAN Card เป็นต้น

**2.2.2 ซอฟท์แวร์ (Software)** กือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการซอฟท์แวร์ด้าน GIS เช่น GeoConcept, MapInfo Professional, SPANS, ArcGIS, PAMAP, ILWIS โดยซอฟท์แวร์ในระบบ GIS จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 5 ประการ คือ

1. การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล (Data Input and Verification) เป็นการเปลี่ยนข้อมูลจากแผนที่ต้นแบบ ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ให้อยู่ในรูปของดิจิตอล โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการนี้ เช่น Digitizer, Scanner เป็นต้น

2. การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล (Data Storage and Database management) เป็นการจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับ จุด เส้น หรือพื้นที่ (Position Topology, Attribute) ให้มีโครงสร้างที่สามารถจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้สามารถเรียกมาใช้ได้โดยสะดวก

3. การคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Manipulation and Analysis) การคำนวณ และวิเคราะห์ผลข้อมูลหลายรูปแบบ และจะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่าการนี้ว่า Data Transformation เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลนั้นๆ

4. การรายงานผลข้อมูล (Data Output and Presentation) เป็นวิธีการแสดงผลของข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยผลที่จะได้อยู่ในรูปแบบแผนที่ ตาราง 그래ฟ ฯลฯ และจะพิมพ์รายงานผลโดยใช้พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องพิมพ์


5. ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interaction with the User) ซอฟท์แวร์ GIS ที่ดีนั้น จะต้องสามารถอ่านความต้องการให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการสร้างรายการ (Menu) ต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น สำเนา ลบ แก้ไข สำรอง ฯลฯ และมีขั้นตอนที่ต่อเนื่องสมบูรณ์

**2.2.3 ข้อมูล (Data)** กือ ข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยได้รับการศูนย์และกระบวนการจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเกี่ยวกับข้อมูล 3 รูปแบบหลัก คือ


1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) กือ ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกตำแหน่ง ขนาดพื้นที่ ขนาดความยาวได้ โดยส่วนใหญ่จะแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็น 3 รูปแบบ คือ จุด (Point) เส้น (Line) พื้นที่ (Polygon)

2. ข้อมูลตาราง (Attribute Data) หรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะประจำตัวของข้อมูลเชิงพื้นที่นั้น เช่น เส้นที่มีความสูงที่มีค่าระดับความสูง จำนวนประชากร บริเวณพื้นที่ป่าไม้

3. ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavior Data) หมายถึง การกำหนดเงื่อนไขหรือลักษณะของข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดตามสภาพแวดล้อมจริงของข้อมูลนั้น ๆ



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างข้อมูลเชิงพื้นที่



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างข้อมูลเชิงบรรยาย

**2.2.4 บุคลากร (People)** กือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นำเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาขยำหากลั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าโดยเฉพะไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS

**2.2.5 วิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน (Methodology or Procedure)** กือ ขั้นตอนการทำงานในด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกี่ยวข้องกับวิธีการในการจัดเตรียมฐานข้อมูล การนำเข้าสู่ระบบ การจัดเก็บบันทึกข้อมูล การแสดงผลแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติการส่วนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดการกับข้อมูลเพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการทำงานในหน่วยงานนั้น

## 2.3 ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Characteristic of GIS Information)

ข้อมูล หมายถึง ค่าสังเกต ค่าจากการบันทึกข้อมูลต่างๆ แล้วมีการแปลความหมายข้อมูลไว้ แล้วเรียกว่า Information หรือสารสนเทศ ในทางภูมิศาสตร์แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท กือ


- ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนวัตถุ หรือสถานการณ์บนผิวโลก โดยกำหนดเป็น จุด เส้น หรือพื้นที่ เพื่อถ่ายงอกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
- ข้อมูลตารางอธิบาย (Non-Spatial data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆ ในพื้นที่นั้นๆ โดยแสดงออกมาในข้อมูลตาราง และอาจมีข้อมูลคุณภาพ อันได้แก่ ข้อมูลการถือครองที่ดิน ข้อมูลปริมาณชาตุอาหารในดิน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

### 2.3.1 ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Characteristic)

จำแนกโดยลักษณะการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. รูปแบบ raster (Raster or grid representation) กือ จุดของเซลล์ที่อยู่ในแต่ละช่องสี่เหลี่ยม (grid) โครงสร้างของ raster ประกอบไปด้วย ชุดของกริด (grid cell) หรือ (pixel) หรือ Picture Element Cell ข้อมูลแบบ raster เป็นข้อมูลที่อยู่ในพิกัดรูปตารางแนวนอนและแนวตั้ง แต่ละช่อง (Cell) ถูกจัดให้แบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอภายในช่องกริดจะมีข้อมูลตัวเลขซึ่งเป็นตัวแทนสำหรับค่าในช่องนั้น

ความสามารถแสดงดึงรายละเอียดข้อมูลรากเหตุร์ขึ้นอยู่กับขนาดของช่องกริด ณ พิกัดที่ประกอบขึ้น เป็นหลักฐานข้อมูลแสดงตำแหน่งชุดนั้น ถ้าขนาดช่องกริดมีขนาดใหญ่ รายละเอียดของข้อมูลที่แสดงจะหายแต่ถ้าขนาดช่องกริดมีขนาดเล็ก ข้อมูลจะมีความละเอียดมาก ขึ้นซึ่งนี้ช่วยให้เปรียบในการใช้ทรัพยากรคอนพิวเตอร์ได้ดีกว่า




รูปที่ 2.4 ตัวอย่างข้อมูลประเพณีรากเหตุร์

ที่มา : <http://www.guilford.edu/geology/geo340/Cairo1987.jpg>

2. รูปแบบเวกเตอร์ (Vector representation) ตัวแทนของเวกเตอร์นี้อาจแสดงด้วย จุด เส้น หรือพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดโดยจุดพิกัด ถ้าเป็นพิกัดตำแหน่งเดียว ก็จะเป็นค่าของจุด ถ้าจุดพิกัดสองจุดหรือมากกว่าก็เป็นเส้น ส่วนพื้นที่นั้นจะต้องมีจุดพิกัด เริ่มต้นและจุดพิกัดสุดท้าย จะต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกัน ข้อมูลเวกเตอร์ ได้แก่ ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ขอบเขตการปกครอง เป็นต้น

ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ในรูปแบบเวกเตอร์จะมีลักษณะและรูปแบบ (Spatial Features) ต่างๆ กันพอสรุปได้ดังนี้ คือ

- รูปแบบของจุด (Point Features) เป็นลักษณะของจุดในตำแหน่งใดๆ ซึ่งจะสังเกตได้จากขนาดของจุดนั้นๆ โดยจะอธิบายถึงตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล เช่น ที่ตั้งของจังหวัด เป็นต้น
- รูปแบบของเส้น (Linear Features) ประกอบไปด้วยลักษณะของเส้นตรง เส้นหักมุม และเส้นโค้ง ซึ่งปร่างของเส้นเหล่านี้จะอธิบายถึงลักษณะต่างๆ โดยอาศัยขนาดทั้งความกว้างและความยาว เช่น ถนน หรือ แม่น้ำ เป็นต้น และในทางการทำแผนที่รวมทั้งระบบ GIS นั้น รูปแบบของเส้น หมายถึง เส้นหักมุมที่มีความกว้างเฉพาะในความยาวที่กำหนด
- รูปแบบของพื้นที่ (Area Features) เป็นลักษณะของเขตพื้นที่ที่เรียกว่า โพลีกอน (Polygon) ที่อธิบายถึงขอบเขตเนื้อที่และเส้นรอบวง และข้อมูลโพลีกอนลักษณะเหล่านี้จะใช้อธิบายขอบเขตของข้อมูลต่างๆ เช่น ขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลประเภทเวกเตอร์


### 2.3.2 ลักษณะข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Characteristics)

ลักษณะข้อมูลเชิงคุณลักษณะ กือ ลักษณะประจำตัวหรือลักษณะที่มีการแปรผันในการชี้วัดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติ โดยระบุสถานที่ที่ทำการศึกษาในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลที่นำมาประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่อาจได้มาจากการสำรวจหรือเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการรังวัดพื้นที่จริง ดังนั้นลักษณะข้อมูลเชิงคุณลักษณะอาจมีลักษณะที่ต่อเนื่องกัน เช่น เส้นชั้นระดับความสูง (Terrain Elevation) หรือเป็นลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น จำนวนพลาเมือง หรือชนิดของสิ่งปลูกภูมิ เป็นต้น แล้วแต่รูปแบบในการจัดเก็บรวมรวมไว้ ค่าเปรียบเทียบของลักษณะข้อมูลเชิงคุณลักษณะนี้ จะทำการชี้วัดออกมายในรูปของตัวเลข (Numeric) โดยกำหนดเกณฑ์การวัดออกเป็น 3 ระดับ คือ

- ระดับนามบัญญัติ (Nominal Level) เป็นระดับที่มีการวัดข้อมูลอย่างหนาๆ โดยจะกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ เพื่อจำแนกกลุ่มของสิ่งต่างๆ เท่านั้น เช่น การใช้ประโยชน์ที่คินในพื้นที่หนึ่งจำแนกได้เป็น ป่าไม้ แหล่งน้ำ ทุ่งหญ้า เป็นต้น
- ระดับเรียงอันดับ (Ordinal Level หรือ Ranking Level) เป็นการเรียงลำดับของข้อมูลในแต่ละปัจจัยว่ามีขนาดเล็กกว่า เท่ากัน หรือ ใหญ่กว่า เช่น พื้นที่ป่าไม้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ทุ่งหญ้าหรือ  $1 > 2$
- ระดับช่วง/อัตราส่วน (Interval - Ratio Level) เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในระหว่างแต่ละปัจจัยของ Ordinal Level ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เช่น พื้นที่ป่าไม้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ทุ่งหญ้า 2 เท่า

ตารางที่ 2.1 ลักษณะของเกณฑ์การวัดในระดับต่างๆ

	NOMINAL	ORDINAL	INTERVAL-RATIO
ความสำคัญของสารสนเทศ	* แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุได้	* แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุได้ * เปรียบเทียบหรือจัดลำดับชั้นได้	* แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุได้ เปรียบเทียบหรือจัดลำดับชั้นได้ และหาค่าความแตกต่างได้
OPERATION ที่ทำได้	* Operation ทางค้าน ตรวจสอบความเท็จของข้อมูล	Operation ทางตรรกได้ทุกกำลัง	Operation ทางตรรก และคณิตศาสตร์ได้
ความสัมพันธ์ทาง STATISTICS	MODE CONTINGENCY COEFFICIENT	MEDIAN PERCENTILES	MEAN, VARIANCE COEFFICIENT OF CORRELATION



รูปที่ 2.6 ระดับในการวัดสำหรับวัตถุที่แสดงในการทำแผนที่


ที่มา : Michael N. Demers, Fundamentals of Geographic Information System, John Wiley & Sons, Inc., 1997, Figure 2.4, Page 30.

จากรูปที่ 2.6 ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเกณฑ์ในการวัดของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งในรูปแบบข้อมูล (Feature) แบบจุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยมปีก ในระดับของ Nominal Level นั้นจะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของตัวเลขได้ แต่ค่าสัญลักษณ์นั้นจะแทนวัตถุหรือสิ่งต่างๆ บนแผนที่ ถ้าในระดับ Ordinal Level จะเห็นว่าสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งในรูปแบบของปริมาณมากหรือน้อยกว่ากัน แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามากกว่ากัน เท่าใด แต่ในระดับ Interval/Ratio นั้นสามารถบอกได้ถึงระดับค่าความแตกต่างของแต่ละสัญลักษณ์ ตัวเลขที่แทนวัตถุหรือสิ่งต่างๆ บนแผนที่

ข้อสังเกตที่พน ก็อ ข้อมูล Vector และ Raster ทั้งสองระบบสามารถมีรูปแบบข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Feature) ได้ 3 รูปแบบหนึ่งนั้นก็คือ Point, Line และ Polygon แต่ข้อมูลแบบ Vector นั้นจะจะบ่งบอกเพียงพิกัด x, y และ z ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด สูงเท่าใด จะไม่มีขนาดและทิศทางของข้อมูลประเภทจุด แต่ Raster ก็จะทราบตำแหน่ง และมีขนาดเท่ากับขนาดของ pixel เช่น จุด pixel ของดาวเทียม LANDSAT TM จะมีขนาด 30 เมตร x 30 เมตร ซึ่งแตกต่างจากข้อมูล Vector

ลักษณะข้อมูล Attribute และ Spatial นี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยความสัมพันธ์ คังกค่าเวเป็นไปได้ทั้งในแบบต่อเนื่อง (Continuous) และไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) จะแสดงถึงเส้นระดับความสูงที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนประชากร ที่อาศัยอยู่ในแต่ละชั้นระดับความสูงนั้น จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง โดยจะแบ่งเป็นไปตามปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น

เป็นต้น รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้อมูลที่ปรากฏในโลกมนุษย์และการแสดงสัญลักษณ์ในแผนที่ ในการแสดงสัญลักษณ์บนแผนที่จากลักษณะภูมิประเทศหรือวัตถุบนพื้นผิวโลกนั้นสามารถแทนด้วยรูปแบบๆ ดังนี้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากมาตรฐานของแผนที่ที่จะแสดงหากแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เช่น 1:4,000 อาจจะแสดงข้อมูลที่ตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝนอาจน้ำฝนในรูปแบบโพลีกอนก็ได้ แต่หากที่มาตราส่วนเดียวกัน เช่น 1:50,000 สถานีวัดปริมาณน้ำฝนอาจถูกแทนด้วยจุด หรือเส้น หรือพื้นที่ขนาดเล็กได้



รูปที่ 2.7 เปรียบเทียบตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของวัตถุบนพื้นผิวโลก ตามหลักการของการทำแผนที่ ตัวอย่างของจุด เส้น รูปปิ๊ก และพื้นผิว

Source : P. C. Muehrcke, and J.O. Muehrcke, Map Use : Reading, Analysis and Interpretation, 3rd ed., JP Publication, Madison, WI, 1992, Figure 3.18, Page 84.

## 2.4 การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

โครงสร้างและการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Structure and Data Input)

### 2.4.1 การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การนำเข้าข้อมูล หมายถึง การกำหนดรหัสให้แก่ข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลเหล่านั้นลงในฐานข้อมูล การสร้างข้อมูลตัวเลขที่ปราศจากที่ผิด (errors) เป็นงานสำคัญและซับซ้อนที่สุด

การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจนำเข้าได้ดังกระบวนการดังต่อไปนี้

- การนำเข้าข้อมูลทางพื้นที่ (Spatial Data)
- การนำเข้าข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)
- การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลเชิงบรรยาย

ในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลที่ได้ให้มีคุณภาพตามน้อยที่สุด

#### 2.4.2 การนำเข้าข้อมูลทางพื้นที่

วิธีการนำเข้าข้อมูลทางพื้นที่ใน GIS มีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของหน่วยงานนั้นๆ หรืองบประมาณที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ของการใช้งานและชนิดของข้อมูลที่จะนำเข้าคือชนิดของข้อมูล ได้แก่ แผนที่ที่มือถือแล้ว เอกสารจาก การสำรวจภาคสนาม เอกสารที่เป็นด้วยมือ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายด้วยระบบการรับรู้ระยะไกล (Remotely Sensed Imagery) ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม เช่น กระบวนการศึกษาชุมชนอย่างรวดเร็ว (Rural Rapid Appraisal -RRA)

##### 1. การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเวกเตอร์ด้วยมือ

ข้อมูลพื้นฐานของระบบนี้คือ จุด เส้น และพื้นที่ ค่าพิกัดของข้อมูลที่ได้จากการถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในแผนที่ หรือ ได้จากการถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาซ่อนบนแผนที่ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะพิมพ์เข้า เครื่องเพื่อเก็บในแฟ้มข้อมูลธรรมชาติ หรือนำเข้าสู่โปรแกรมได้

##### 2. การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบกริดด้วยมือ


สำหรับระบบกริดนี้ ทั้งจุด เส้น และพื้นที่ ล้วนแสดงค่าขึ้นลง

- เดือกด้วยเครื่องชี้ของกริด (ราสเตอร์) แล้ววางแผ่นกริด ไปร่วงใส่ตามขนาดที่เดือกซ้อนบนแผนที่
- กรอกค่าลักษณะประจำองค์ประกอบที่หนึ่งค่าต่อช่องกริดหนึ่งช่อง หรือใช้สีสัญลักษณ์แทน
- พิมพ์เข้าแฟ้มข้อมูลความในคอมพิวเตอร์

##### 3. การนำเข้าด้วยการดิจิไซต์

การเขียนรหัสและพิมพ์รหัสนำเข้าแฟ้มคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง เราสามารถใช้เครื่องอ่านพิกัดในการกำหนดครอส (X,Y) ให้แก่จุด เส้น และพื้นที่ หรือช่องกริด ได้ย่างรวดเร็วขึ้น สำหรับเครื่องอ่านพิกัดที่นิยมใช้กันมากคือ Digitizer ซึ่งเครื่องที่ใช้สำหรับการทำแผนที่ หรืองานกราฟิกคุณภาพสูงชนิดที่นิยมกันในปัจจุบัน ได้แก่ แบบที่ใช้ลวดเส้นเล็กๆ สามตัวกันในแนวราบที่เป็นกริด หรือชนิดที่ใช้เฟลกคลื่นไฟฟ้า มีขนาดตั้งแต่  $11 \times 11$  นิ้ว ถึงขนาด  $40 \times 60$  นิ้ว ทั้งแบบวงบัน ให้ะหรือมีขาตั้งในตัว ทั้งที่มีและไม่มีแสงส่องจากใต้ให้ะคอมพิวเตอร์จะติดต่อกัน เครื่องอ่านพิกัดได้ด้วยคำสั่งทางเมนูกราฟิก ค่าพิกัดของจุดที่อยู่บนกระดานเครื่องอ่านพิกัดจะถูก

สั่งไปปั้งคอมพิวเตอร์ทางปากกาแม่เหล็กที่ถูกดึงมือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ที่เรียกว่า “เม้าส์” (Mouse) หรือ “พัค” (Puck) สำหรับการทำแผนที่ซึ่งต้องการความถูกต้องสูง ในมาสเตอร์จะมีคลาสฟังอยู่ในกล่องพลาสติกซึ่งมีช่องพร้อมกับปากกาบทซึ่งออกแบบเพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำสูงขึ้น พิกัดของจุดจะถูกคิดจีไทร์ค่วยการวางแผนเส้นทางหนีอุคที่ต้องการแล้วกดปุ่มนบันมาส์



รูปที่ 2.8 เครื่องอ่านพิกัด Digitizer

เครื่องอ่านพิกัดใช้ในการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ จุด เส้น และพื้นที่หลายเหลี่ยม โดยอาศัยการทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ด้าน GIS ตัวนการแปลงเป็นฐานข้อมูลเวกเตอร์หรือกริด (ราสเตอร์) ทำด้วยโปรแกรมหลังการคิดจีไทร์

#### 4. การแปลงเวกเตอร์ให้เป็นกริด

การแปลงข้อมูลเวกเตอร์ให้เป็นราสเตอร์ทำให้มีการสูญเสียข้อมูลโดยไม่สามารถลึกเลี้ยงได้ เพราะถูกภาพที่ใกล้เส้นของมักคลาเดลีอนหรือมีรหัสผิดไป การสูญเสียความถูกต้องแปรผันตามขนาดของช่องกริด คือช่องกริดยิ่งเล็กมากเท่าไร ความผิดพลาดยิ่งลดลง ดังรูปที่ 2.7 เครื่องอ่านพิกัดที่มีความละเอียดสูง 0.001 นิว (0.0254 มม.) มีค่าเบี่ยงเบนไม่ควรจะเกิน +0.07-0.15 มม. ความผิดพลาดเกิดจากความเห็นชอบลักษณะการทำงาน ไม่ควรทำงานกับเครื่องอ่านพิกัดเกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าต้องการงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เมื่อแผนที่ถูกคิดจีไทร์แล้ว สามารถบันทึกเก็บไว้ในเทปแม่เหล็กเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป ขณะที่การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากขึ้น ได้มี

การแปลงแผนที่ภูมิประเทศมาตรฐาน และแผนที่คิน บรรณวิทยา การใช้ที่คิน ฯลฯ เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขมากขึ้น

การดิจิไทซ์ก็ยังคงจะต้องกระทำในการทำแผนที่นั่นๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่การดิจิไทซ์เป็นงานที่ใช้เวลา และพลังงาน การทำแผนที่ฉบับหนึ่งๆ ให้มีความถูกต้อง อาจใช้วลากเท่าๆ กับการเขียนใหม่คือความเร็วเฉลี่ยของการดิจิไทซ์ประมาณ 10 ชม. ต่อนาที การดิจิไทซ์แผนที่คินมาตรฐาน 1:50,000 ขนาด  $60 \times 40$  ชม. ต้องใช้เวลาประมาณ 20-40 คน-ชั่วโมง

เมื่อได้มีการนำเข้าข้อมูลแผนที่เข้าสู่ระบบ Vector แล้วเราสามารถแปลงไปเป็น Raster ได้โดยมีรูปแบบของทฤษฎีในการแปลงไปสู่ระบบ raster เครื่อง คือ

- ให้พิจารณา “อยู่หรือไม่อยู่บนเส้น presence/absence” เช่น การแปลงเส้นแม่น้ำซึ่งอยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ ให้ไปอยู่ในรูปแบบ raster โดยพิจารณาว่าเส้นลากผ่านที่กริดหรือเซลล์ใด ให้เซลล์นั้นมีความหมายหัสเป็น 1 คือแม่น้ำ
- ให้พิจารณา “ผ่านกึ่งกลางกริด centroid-of-cell method” ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการแบ่งการใช้ที่คินเป็น 2 ประเภทคือ 1 เป็นป่าไม้ และ 2 คือทุ่งหญ้า จากรูป ถ้าเราแปลงจากเวกเตอร์ซึ่งเป็นขอบเขตของโซนแบ่งการใช้ที่คิน 2 ประเภทนั้น โดยอาศัยการพิจารณาว่า เส้นแบ่งเขตลากผ่านกึ่งกลางเซลล์ใดมากกว่ากัน หรือขอบเขตโซนกินเนื้อที่ของกึ่งกลางเซลล์การใช้ที่คินประเภทใดให้ขึ้นหรือจำแนกเป็นรหัสการใช้ที่คินประเภทนั้น โดยไม่สนใจว่ารูปแบบการใช้ที่คินใดมีเนื้อที่มากกว่ากัน แต่ถ้าศักยภาพของเซลล์หรือกริดเป็นตัวแบ่ง
- ให้พิจารณา “ที่มีมากที่สุด dominant type method” ตัวอย่างเช่น ให้เส้นแบ่งเขตการใช้ที่คินเป็นตัวแบ่ง และตัวแบ่งนั้นกินเนื้อที่เขตการใช้ที่คินประเภทใดมากกว่ากัน ให้ขึ้นเป็นการใช้ที่คินประเภทที่มากนั้นเป็นหลัก
- ให้พิจารณา “คิดความเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้งานให้รือตั้งเงื่อนไข present occurrence method” โดยให้พิจารณาขึ้นตั้งเป็นผู้ตั้งเงื่อนไขความสนใจของประเภทการใช้ที่คินนั้น และถ้าประเภทการใช้ที่คินนั้นอยู่ต่ำ pixel ให้เป็น 100% โดยถ้ามีการผสมกันให้ขึ้นการใช้ที่คินที่สนใจเป็นหลัก ส่วนที่ไม่สนใจให้ค่าเป็น 0% นั่นเอง

กระบวนการในการนำเข้าข้อมูลประเภท raster มี 4 ขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลประเภท raster (a) อยู่หรือไม่อยู่บนเส้น presence/absence (b) ผ่านกึ่งกลางกริด centroid-of-cell method (c) ที่มีมากที่สุด dominant type method (d) คิดความเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้งานให้รือตั้งเงื่อนไข percent occurrence method

#### **2.4.2 การเชื่อมข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลเชิงบรรยาย**

ความสามารถด้านเครื่องหมายประจำตัวให้แก่เอนดีกราฟิกโดยตรง ในการสร้างรูป平淡 เหลี่ยม (polygon) จะต้องสร้างรูป平淡เหลี่ยมขึ้นก่อนจากนั้นจึงจะให้เครื่องหมายประจำตัวแก่รูป平淡เหลี่ยมเหล่านั้น โดยการคิจิไทยข้อมูลเข้า เมื่อนำเข้าข้อมูลทางพื้นที่และให้เครื่องหมายประจำตัวร้อยละแล้ว ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วย โดยเฉพาะรหัสที่จะกำหนดเป็นตัวเชื่อม ไปง่ายว่างข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลเชิงลักษณะ ในการเชื่อมต่อข้อมูลนั้นสามารถสร้างตารางคำอธิบายเสริมขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากในส่วนนี้จะต้องศึกษาทฤษฎีของการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล (Database Design) เพื่อให้การสร้างฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเชื่อมต่อข้อมูลเชิงพื้นที่เข้ากับข้อมูลเชิงคุณลักษณะนั้นจะสามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อ เพียงช่วงคราว หรือทำให้เป็นการเชื่อมต่อแบบถาวรได้ โดยกระบวนการทางระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงขนาดที่จะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นไปด้วย ฐานข้อมูลใหม่ในตารางใหม่ที่ ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการสอนด้านทั่วไป หรือวิเคราะห์ในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น หากฐานข้อมูลนั้นมีความถูกต้องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพ

## บทที่ 3

### โปรแกรม ArcGIS

ArcGIS ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้อุปกรณ์ทางข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS สำหรับงานสำรวจ แผนที่ และภาระงานวิจัย ซึ่งมีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ทางการเมือง ทางการค้า ทางการเกษตร ทางการเดินทาง ฯลฯ ที่สามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ในเชิงปฏิบัติงานได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Client / Server หรือ Local ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ArcGIS ประกอบด้วย ArcView, ArcEditor, ArcInfo และ ArcCatalog ซึ่งมีความสามารถที่แตกต่างกัน ตามหน้าที่การใช้งาน ดังนี้

- ArcCatalog เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต้องการจัดการข้อมูล จัดการกับแพลตฟอร์ม DBMS (Database Management Systems)
- ArcMap เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต้องการสร้างแผนที่ และจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์
- ArcToolbox เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล


#### 3.1 โปรแกรม ArcMap

ArcMap เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแผนที่ จัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL และ地理空间数据库 เช่น ArcSDE, ArcSDE-GDB, ArcSDE-MDB, ArcSDE-FileGDB, ArcSDE-Oracle, ArcSDE-MySQL, ArcSDE-PostgreSQL และ ArcSDE-SQL Server

ผู้ใช้งานสามารถใช้ ArcMap ในการสร้างแผนที่ จัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL และ地理空间数据库 เช่น ArcSDE, ArcSDE-GDB, ArcSDE-MDB, ArcSDE-FileGDB, ArcSDE-Oracle, ArcSDE-MySQL, ArcSDE-PostgreSQL และ ArcSDE-SQL Server

ArcMap ให้ความสามารถในการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL และ地理空间数据库 เช่น ArcSDE, ArcSDE-GDB, ArcSDE-MDB, ArcSDE-FileGDB, ArcSDE-Oracle, ArcSDE-MySQL, ArcSDE-PostgreSQL และ ArcSDE-SQL Server

ฐานข้อมูล GIS จะแสดงบนแผนที่ที่เรียกว่าชั้นข้อมูล (Layer) ในแต่ละชั้นข้อมูล จะแยกเป็นข้อมูลแต่ละประเภทที่จัดเก็บ ส่วนบัญชี Table of Content (TOC) ของ ArcMap จะแสดงรายการของชั้นข้อมูลบนแผนที่ โดยค่าดั้งเดิมของ TOC จะอยู่ค้างซ้ายมือแต่สามารถเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ตามต้องการ สำหรับการวางแผนที่ใช้ GIS จำเป็นต้องการวางแผนใน TOC จะเป็นลำดับ การแสดงข้อมูลในส่วนแสดงแผนที่ ลำดับที่อยู่บนสุดก็จะแสดงภาพอยู่บนสุดด้วย ดังนั้นควรนำข้อมูลที่เหมาะสมเป็นจากหลัง ไว้ล่างสุด บางครั้งออกแบบแผนที่ที่แสดงอยู่แต่บังต้องการค้นหาบริเวณที่สนใจ สามารถทำได้โดยการคลิกที่ feature นั้น ๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ภายใต้ฐานข้อมูลได้ ArcMap จ่ายต่อการออกแบบแผนที่ที่ใช้ประกอบในเอกสาร และลิงพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบางข้อมูลการนำเสนอในรูปแบบอื่นได้ดีกว่าแผนที่ เช่น กราฟ รายงาน




รูปที่ 3.1 การแสดงข้อมูลด้วยกราฟและรายงาน

### 3.2 หน้าจอของโปรแกรม ArcMap

หน้าจอของโปรแกรม ArcMap เป็นแบบผู้ใช้กำหนดเองซึ่งสามารถนำเม뉴 แดบเครื่องมือ วางประกอบกันหรือแยกกล่องย่อยได้ จ่ายต่อการใช้งานพร้อมทั้งมีเครื่องมือสำหรับเรียกคุ้ปรับแก้ข้อมูลแผนที่ และเชื่อมโยงกับข้อมูล

แทนบน (title bar) จะแสดงชื่อของแผนที่ในขณะที่ Table of Contents แสดงรายการของกรอบข้อมูล (data frames) และเลเยอร์ก็แสดงภาพอยู่ในส่วนแสดงภาพ สำหรับการคลิกขวาที่กรอบข้อมูล (data frame) หรือเลเยอร์ (layer) จะปรากฏเมนูมาช่วยทำงานได้ต้องกับแผนที่ โปรแกรม ArcMap มีแทนเครื่องมือและ Table of Contents เป็นแบบ dockable หมายถึงผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายใต้หน้าต่างของ ArcMap หรือจะปรับให้ลอดขอบบน desktop ได้ แบบแสดงสถานะ (status bar) จะรายงานค่าพิกัด (coordinate position) ณ.ตำแหน่งที่เมาส์วางอยู่ในส่วนแสดงแผนที่




รูปที่ 3.2 แสดงหน้าจอของโปรแกรม ArcMap

### 3.2.1 ส่วนแสดงรายการของข้อมูล (Table of Contents)

โปรแกรม ArcMap จะมีส่วนที่เรียกว่า Table of Contents จะเป็นส่วนที่แสดงรายการกรอบข้อมูลและรายการของเลเยอร์ต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในส่วนแสดงแผนที่ รวมทั้งแสดงถึงสัญลักษณ์ที่นำเสนอในแต่ละเลเยอร์ สำหรับกล่อง (check box) เป็นตัวบ่งบอกว่าจะที่ใช้งานอยู่นี้แสดงข้อมูลให้เห็นอยู่หรือไม่ ส่วนการวางแผนล้ำค้างของเลเยอร์ที่อยู่บนสุดใน Table of Contents จะแสดงผลลัพธ์อยู่ในชั้นบนสุดด้วย

เมื่อเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาจะพบว่ามีกรอบข้อมูลที่มีชื่อว่า "Layers" อยู่ในรายการของ Table of Contents ซึ่งเป็นค่าตั้งคืนของโปรแกรม เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปควรจัดโครงสร้างโดยกำหนดชื่อของกรอบข้อมูลให้เหมาะสม ดังตัวอย่างด้านล่างกรอบข้อมูลถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "US Counties."




รูปที่ 3.3 แสดงส่วนแสดงรายการของข้อมูล (Table of Contents)

### 3.2.2 กรอบข้อมูล (Data Frames)

กรอบข้อมูล (data frame) เป็นกลุ่มของเลเยอร์ที่ต้องการให้แสดงในส่วนแสดงแผนที่เดียวกัน โดยทั่วไปแผนที่หนึ่งสามารถมีได้หลายกรอบข้อมูลด้วยค่าตั้งคืนของกรอบข้อมูล โปรแกรม ArcMap จะให้ชื่อ "Layers" แต่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อให้มีความหมายตามต้องการได้ เมื่อแผนที่มีหลายกรอบข้อมูลจะมีเพียงกรอบข้อมูลหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน (active) และกรอบข้อมูลที่อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน (active data frame) จะเป็นส่วนที่กำลังทำงานอยู่ด้วย เช่น เมื่อเพิ่มเลเยอร์เข้าไปในแผนที่ เลเยอร์จะเพิ่มเข้าไปในส่วนที่เป็นกรอบแผนที่ที่อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน สำหรับกรอบแผนที่อยู่ในสถานะพร้อมทำงานสังเกต โดยตัวหนังสือของชื่อกรอบแผนที่ที่อยู่ในส่วน TOC จะเป็นตัวอักษรตัวหนา


ในโปรแกรม ArcMap จะมีเพียงกรอบข้อมูลเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน และในกรอบข้อมูลจะมีเลเยอร์พร้อมให้ผู้ใช้ทำงานอยู่ด้วย การทำให้กรอบข้อมูลให้อยู่ในสถานะพร้อมทำงานทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อของกรอบข้อมูลที่อยู่ในส่วน Table of Contents แล้วเลือกคลิก Activate จากเมนู Table of Contents แล้วคลิกเดิอก Activate จากเมนู



รูปที่ 3.4 แสดงกรอบข้อมูล (Data Frames)

### 3.2.3 เลเยอร์ (Layer)

ข้อมูลบนส่วนแสดงแผนที่แต่ละชั้นข้อมูลจะเรียกว่าเลเยอร์ ซึ่งในแต่ละเลเยอร์จะแสดงถึงประเภทของข้อมูล เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ ขอบเขตการปกครอง หรือลักษณะของสัตว์ป่า ซึ่งในตัวของเลเยอร์เองจะไม่ได้จัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไว้ แต่เป็นการยังคงเส้นทาง และชื่อของข้อมูลจริง ด้วยการยังคงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บข้อมูลต้นฉบับไว้ในเอกสารแผนที่ ค้างนั้นเมื่อตัวข้อมูลจริงนี้การปรับปรุงบนแผนที่ในเอกสารแผนที่ก็จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์




รูปที่ 3.5 แสดงเตเบอร์ (Layer)


จากตัวอย่างด้านบนเอกสารแผนที่ชื่อ mymap.mxd ได้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งเดิมของข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นแผนที่ ดังเช่น เลเยอร์ที่ชื่อว่า mylayer.lyr ได้อ้างอิงฐานข้อมูลต้นฉบับอยู่ ซึ่งฐานข้อมูลสามารถอ้างอิงได้หลาย ๆ ครั้งตามแต่ผู้ใช้ต้องการแสดงผลให้สัญลักษณ์แตกต่างกันไป ในส่วน Table of Contents จะพบว่ามีการจัดเรียงเดียร์ออย่างภายในกรอบข้อมูล สำหรับ Table of Contents สามารถนิยมกรอบข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งกรอบข้อมูล

### 3.3 การเปลี่ยนกรอบแผนที่

เมื่อต้องการดูรายละเอียดบนแผนที่หรือดูข้อมูลตามขอบเขตที่แสดงอยู่ปัจจุบันผู้ใช้สามารถใช้การซูมเข้าและซูมออก ซึ่งการซูมเข้าและการซูมออกเป็นการเปลี่ยนกรอบ (extent) ซึ่งเป็นกรอบค่าพิกัดบริเวณที่ต้องการจะแสดงของชุดข้อมูลนั้น ๆ เมื่อกดกิ่ง Zoom In มาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแหวนขยายที่มีเครื่องหมายบอกและเมื่อคลิกปุ่ม Zoom In มาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมบริเวณที่สนใจ กรอบของแผนที่จะปรับเปลี่ยนตามที่ผู้ใช้ได้วาด ได้รวมทั้งมาตรฐานแผนที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย



รูปที่ 3.6 แสดงแผนที่ก่อนทำการซูมเข้า (Zoom In)



รูปที่ 3.7 แสดงแผนที่หลังทำการซูมเข้า (Zoom In)


การซูมเข้าทำโดยการคลิกที่ปุ่ม Zoom In จากนั้นเวลาเป็นสีเหลืองบริเวณที่สนใจ หลังจาก วิเคราะห์สีเหลืองแล้ว ข้อมูลแผนที่จะมาใหม่อัตโนมัติในส่วนแสดงแผนที่ การซูมเข้าช่วยให้ สังเกตเห็นข้อมูลรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

### 3.4 การให้สัญลักษณ์โดยโปรแกรม ArcMap


การให้สัญลักษณ์กับแผนที่เพื่อใช้ในการแสดงผลเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักอ่านแผนที่ ในการศึกษาเรื่องการแสดงผลผลลัพธ์ให้ผู้อ่านแผนที่ได้เข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพซึ่งให้ผู้อ่านแผนที่ได้เข้าใจถึงข้อมูลที่ต้องการแสดง

โปรแกรม ArcMap ได้จัดเตรียมรูปแบบการให้สัญลักษณ์แก่เลเยอร์เพื่อแสดงแผนที่ไว้หลายแบบ เช่น ระบบสี สำหรับค่าตั้งคันของการให้สัญลักษณ์แก่เลเยอร์นักไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้นผู้ใช้ควรเรียนรู้การให้สัญลักษณ์แก่แผนที่

การคลิกที่สัญลักษณ์ของกลเม dor ใน Table of Contents จะปรากฏหน้าต่าง Symbol Selector ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแก้สัญลักษณ์ได้ตามต้องการ โปรแกรม ArcMap ได้จัดเตรียมรูปแบบสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้กับเลเยอร์ต่างๆ และผู้ใช้สามารถสร้างสัญลักษณ์ด้วยตนเองแล้วเรียกนำมาใช้งานได้ โดยค่าเริ่มต้นของโปรแกรม ArcMap สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ได้เป็น 2 แบบคือ ESRI และ Windows-generated symbol




รูปที่ 3.8 แสดงหน้าต่าง Symbol Selector



รูปที่ 3.9 ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ให้กับรูปร่างทุกแบบ Utilities symbol sets

#### 3.4.1 การให้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงคุณภาพ

เมื่อใช้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงคุณภาพในแผนที่ผู้ใช้งานสามารถให้สีแยกเด่นประกายในเดียร์ได้ หรือจะให้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปก็ได้



รูปที่ 3.10 แสดงการให้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงคุณภาพ

1650 977K

2/5.

9232d  
2553

จากตัวอย่างด้านบนแผนที่ด้านซ้ายมือให้สีเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างเดเยอร์นีกับเดเยอร์อิน ส่วนแผนที่ด้านขวา มีแยกให้สีแตกต่างกันไปตามขอบเขตประเทศเนื่องจากแผนที่นี้อาจออกแบบต้องการให้เห็นความแตกต่างระหว่างขอบเขตประเทศ โดยค่าเริ่มนั้นโปรแกรมจะให้สีทั้งหมดในเดเยอร์เดียวกันเหมือนกันทั้งหมด แต่ผู้ใช้สามารถให้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงคุณภาพให้แตกต่างกันตามข้อมูลจากตารางได้ ด้วยโปรแกรม ArcMap ผู้ใช้สามารถเลือกให้สัญลักษณ์แบบ unique ได้ 2 วิธีคือ


1. unique values using many fields
2. matching to symbols in a style

#### 3.4.2 การให้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงปริมาณ

แผนที่ข้อมูลเชิงปริมาณจะให้สัญลักษณ์โดยอาศัยค่าจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บอยู่ในฟิล์มในตารางนำมาระดับผลข้อมูล ซึ่งการให้สัญลักษณ์สามารถเปรียบเทียบค่าของข้อมูลในเรื่องเดียวกันได้โดยตรงจากแผนที่ สำหรับโปรแกรม ArcMap ผู้ใช้สามารถเลือกการให้สัญลักษณ์กับข้อมูลเชิงปริมาณได้ 3 วิธี คือ

1. Graduated colors

เป็นการให้สัญลักษณ์โดยการให้สีໄล่ลำดับค่าสีไปตามค่าข้อมูลเชิงปริมาณนั้น ๆ




รูปที่ 3.11 แสดงการให้สัญลักษณ์แบบ Graduated colors

จากแผนที่ด้านบนในแต่ละประเทศจะแสดงโทนสีเขียวแตกต่างกันไปตามความหนาแน่นของประชากร โดยประเทศที่ให้สีเขียวเข้มจะแสดงถึงมีประชากรอยู่หนาแน่นมากและโทนเขียวขาวจะมีประชากรหนาแน่นน้อย

## 2. Graduated symbols

เป็นการให้ขนาดสัญลักษณ์แก่ข้อมูลเชิงปริมาณที่แบ่งเป็นอัตราชั้น เช่นรูปวงกลมจะกำหนดให้มีขนาดที่แสดงแตกต่างกันไปตามค่าของข้อมูลเชิงปริมาณที่แบ่งเป็นอัตราชั้น




รูปที่ 3.12 แสดงการใช้สัญลักษณ์แบบ Graduated symbols

จากตัวอย่างด้านบน ในแต่ละประเทศจะมีรูปวงกลมอยู่หนึ่งในห้าขนาดตามแต่ความหนาแน่นของประชากร โดยขนาดของวงกลมแต่ละขนาดจะสัมพันธ์กับความหนาแน่นของประชากรในแต่ละช่วงชั้น

### 3. Proportional symbols

เป็นการให้ขนาดสัญลักษณ์แก่ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่นรูปวงกลมจะกำหนดให้มีขนาดสัมพันธ์กับค่าของข้อมูลเชิงปริมาณอย่างถูกต้อง



รูปที่ 3.13 แสดงการให้สัญลักษณ์แบบ Proportional symbols


จากตัวอย่างด้านบน ในแต่ละประเทศจะมีรูปวงกลมซึ่งมีขนาดสัมพันธ์โดยตรงกับความหนาแน่นของประชากร โดยไม่แบ่งกู้นความหนาแน่นของประชากรก่อน

### 3.5 การติดป้าย

การสร้างแผนที่เมื่อผู้สร้างแผนที่ได้ติดป้ายลงรูปต่าง ๆ ในแผนที่แล้วจะทำให้ผู้ที่อ่านแผนที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการแปลงแผนที่ โดยโปรแกรม ArcMap ผู้ใช้สามารถติดป้ายให้แก่แผนที่โดยอาศัยค่าจากตารางข้อมูล หรือผู้ใช้พิมพ์ลงไปเองบนแผนที่

การติดป้ายลงบนแผนที่ช่วยให้อ่านแผนที่ได้เข้าใจง่าย การติดป้ายหลาย ๆ ป้ายบนเรื่องเดียวกันสามารถทำได้แต่สังเกตว่าทำให้กรุงรังดังเช่น ตัวอย่างแผนที่รูปด้านล่างมีการติดป้ายประเทศเดนมาร์กอยู่ 3 ป้าย การวางแผนที่จำเป็นต้องคำนึงถึง ตัวอักษร (front) ขนาดและตำแหน่งให้เหมาะสมกับมาตรฐานของแผนที่ รวมทั้งจำนวนของป้ายทั้งหมดที่จำเป็นต้องใส่ลงไป แต่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าคุณสมบัติการติดป้าย (label properties) ได้จากหน้าต่าง Layer Properties

การเลือกให้บริเวณใดควรติดป้าย และการปรับตั้งการแสดงป้ายตามมาตรฐานส่วนของแผนที่ มีผลสำคัญต่อการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้อ่านแผนที่ โดยโปรแกรม ArcMap ให้จัดเครื่องมือสำหรับควบคุมคำแนะนำ ตัวอักษร สี ขนาด มาตรាស่วน และการควบคุมตัวอักษรอื่น ๆ สำหรับให้ผู้ใช้ได้ปรับตั้งการติดป้ายลงบนแผนที่



รูปที่ 3.14 แสดงการติดป้ายให้กับแผนที่

## บทที่ 4

### การสร้างแผนที่

แผนที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การสร้างแผนที่ควรระมัดระวังการจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแผนที่มีประสิทธิภาพ

นักออกแบบแผนที่สร้างและจัดเรียงองค์ประกอบของแผนที่ได้หลากหลายรูปแบบ ขั้นตอนการออกแบบแผนที่ควรสร้างโครงร่างของแผนที่ก่อนจะสร้างแผนที่จริง นักออกแบบแผนที่ควรสร้างแผนที่บนพื้นฐานต่อไปนี้คือ องค์ประกอบของแผนที่ทั้งหมดต้องสมดุล องค์ประกอบของแผนที่จะต้องเด่นชัด องค์ประกอบของแผนที่จะต้องให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการ สื่อสารได้โดยง่าย


#### 4.1 วัตถุประสงค์ของการสร้างแผนที่

ต้องการสร้างสื่อสำหรับสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อสารอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ ต้องการสร้างแผนที่ที่สวยงามเท่านั้น แต่ต้องการให้ผู้อ่านแผนที่เมื่อเห็นแผนที่เพียงครู่เดียวแล้ว เข้าใจแผนที่ เพราะว่าแผนที่จะมีหัวเรื่องซึ่งแจ้งเรื่องที่นำเสนอแผนที่ ประกอบกับมีขนาดใหญ่ พอกัน กว่า รวมทั้งการนำเสนอแผนที่หลักควรลดลงกับหัวเรื่องและวางตำแหน่งแผนที่ให้ ลึกคุ้ดใจผู้อ่านแผนที่ด้วย ผู้สร้างแผนที่สามารถสร้างแผนที่ให้เป็นที่น่าสนใจโดยใช้สัญลักษณ์ องค์ประกอบแผนที่อื่นๆ คึงคุ้กความสนใจของผู้อ่านแผนที่ รวมทั้งสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบแผนที่ คือ วัตถุประสงค์ของแผนที่ ผู้ที่นำໄไปใช้งาน มาตรา ส่วน และรูปแบบการนำໄไปใช้งาน

#### 4.2 ฟีเจอร์ทางพื้นที่ (Geographic features)

แผนที่ใช้สำหรับแสดงฟีเจอร์ทางภูมิศาสตร์จากฐานข้อมูลหนึ่ง หรือหลายฐานข้อมูล ซึ่ง แผนที่ 1 ภาพอาจจะประกอบด้วยฟีเจอร์ทางภูมิศาสตร์เพียงเรื่องเดียวจากฐานข้อมูลหนึ่ง หรือ ประกอบด้วยฟีเจอร์ทางภูมิศาสตร์ที่นำมาจากหลายฐานข้อมูล ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง ฟีเจอร์ของ แผนที่อยู่ในตัวแผนที่หลัก (map body) และอยู่ในองค์ประกอบแผนที่อื่น ๆ ของแผนที่รอง



**รูปที่ 4.1** ตัวอย่างแผนที่จะมีพิเจอร์ทางภูมิศาสตร์อยู่ในตัวแผนที่หลัก (map body) และแผนที่รองอยู่ในส่วนที่เรียกว่า "inset" เพื่อให้ผู้อ่านแผนที่เข้าใจเนื้อหาของตัวแผนที่หลักได้มากขึ้น

### 4.3 ประเภทของแผนที่ (Type of Map)

โดยทั่วไปแบ่งแผนที่ออกเป็นสามประเภทหลักคือ

#### 4.3.1 แผนที่ทั่วไป (general map)

เป็นแผนที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลซึ่งมีข้อมูลอยู่หลายประเภท เพื่อใช้ในงานได้หลายเรื่อง เช่น สมุดแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ


#### 4.3.2 แผนที่โคลอโรเพลท (Chloroplast Map)

เป็นแผนที่ที่แสดงลำดับความแตกต่างของปริมาณหรือคุณภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากมากไปหาน้อย หรือหนาบาง-ไม่หนาบาง โดยการใช้สี หรือสัญลักษณ์ เช่น แผนที่แสดงระดับความสูง

#### 4.3.3 แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic maps)

เป็นแผนที่ที่แสดงเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น แผนที่ความหนาแน่นของประชากร โดยทั่วไปแผนที่เฉพาะเรื่องจะให้ข้อมูลจากหนึ่งเรื่องหรือเรื่องที่สัมพันธ์กัน แผนที่เฉพาะเรื่องแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพ แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ


1. แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพแสดงสัญลักษณ์ที่แยกต่างกันตามข้อมูลเชิงบรรยาย เช่นแผนที่ชนิดนิยม ซึ่งดินแต่ละประเภทจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่แยกต่างกัน อาทิ สี ตัวอักษร ด้านล่างเป็นแผนที่ของเขตการปกครองแสดงข้อมูลที่แยกต่างกันด้วยสัญลักษณ์ที่ต่างกัน



รูปที่ 4.2 แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพ

สัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการแสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ของสี รูปร่าง ความหนาแน่นอีกด้วย จึงให้กับแผนที่ได้

2. แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ (Quantitative thematic) แสดงความแตกต่างของตัวเลขในข้อมูลเชิงบรรยาย มีแนวทางที่จะแสดงความแตกต่างเชิงปริมาณได้โดยการจำแนกข้อมูล (classifying the data) หรือจัดกลุ่มของข้อมูลตามค่าของข้อมูล เช่นแผนที่ความหนาแน่นของประชากร แผนที่ค่า pH ของดิน ซึ่งอาจให้สัญลักษณ์สี (สีสว่าง ไส้ไปบังสีมืด) หรือให้สัญลักษณ์รูปร่างที่แตกต่างกัน (รูปวงกลมขนาดใหญ่ ไส้ไปหานาคเด็ก) หากมีการจำแนกชั้นแล้วพิจารณาที่อยู่ในอัตราพื้นที่ที่บ้านจะให้สัญลักษณ์ที่ต่างกัน จากตัวอย่างด้านล่างเป็นแผนที่ความหนาแน่นของประชากร ให้สัญลักษณ์สี โดยการได้สีจากจำนวนประชากรในแต่ละประเทศ



รูปที่ 4.3 แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ


## 4.4 การสร้างแผนที่โดยโปรแกรม ArcMap

การทำงานกับองค์ประกอบแผนที่ เช่น หัวเรื่องแผนที่ แบบมาตรฐานส่วน ต้องทำงานอยู่ใน บูนมองร่างแผนที่ (Layout View) บูนมองร่างแผนที่ช่วยในการผลิตแผนที่ (digital map) และแผนที่ บนกระดาษ (hardcopy maps) ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของแผนที่ด้วยการเพิ่มข้อมูลจากตาราง กราฟ อื่น ๆ

### 4.4.1 บูนมองข้อมูล (Data View) และ บูนมองร่างแผนที่ (Layout View)

1. บูนมองข้อมูล (Data View) ซึ่งเป็นบูนมองเพื่อใช้ในการเรียกข้อมูล ศึกษา ปรับแก้ และวิเคราะห์ข้อมูล Data View เน้นการทำงานกับข้อมูลแต่ไม่สามารถทำงานกับองค์ประกอบของ แผนที่ได้ เช่น เครื่องหมายเข็มทิศ เครื่องหมายแบบมาตรฐาน อื่น ๆ

2. บูนมองร่างแผนที่ (Layout View) เป็นบูนมองที่ผู้ใช้สามารถเห็นแผนที่เหมือนกับ แผนที่จริงที่ต้องการผลิต ผู้ใช้สามารถจัดเรียงองค์ประกอบแผนที่ เช่น ตัวแผนที่หลัก หัวเรื่องแผนที่ เข็มทิศ และแบบมาตรฐาน สัญลักษณ์ ในบูนมองร่างแผนที่ สามารถทำงานบางส่วนได้เหมือนกับใน บูนมองข้อมูล




รูปที่ 4.4 การทำงานในบูนมองร่างแผนที่สามารถเพิ่มองค์ประกอบแผนที่ได้ เช่น ตัวแผนที่หลัก หัวเรื่องแผนที่ เข็มทิศ และแบบมาตรฐาน สัญลักษณ์

เมื่อทำงานในมุมมองร่างแผนที่สามารถเพิ่มองค์ประกอบแผนที่ได้ เช่น ตัวแผนที่หลัก หัวเรื่องแผนที่ เป็นทิศ ถนนมาตราส่วน สัญลักษณ์ ถ้าหากใน Table of Contents มีกรอบข้อมูล (data frame) มากกว่า 1 กรอบก็สามารถเพิ่มแผนที่รองได้ในร่างแผนที่

#### 4.4.2 เครื่องมือสำหรับ Layout View

เมื่อเปลี่ยนจากมุมมองข้อมูล Data View ไปยังมุมมองร่างแผนที่ จะพบว่าแทนเครื่องมือ Layout จะอยู่ในโหมดพื้นที่ทำงาน แต่เครื่องมือ Layout ประกอบด้วยเครื่องมือซูมเข้า (Zoom In) ซูมออก (Zoom Out) เปอร์เซ็นต์ขนาดการแสดงภาพ (percent reduction) ดังภาพเครื่องมือด้านล่าง ตั้งไว้ 100 %




รูปที่ 4.5 เมื่อซูมเข้าและซูมออกในมุมมองร่างแผนที่ รายละเอียดของแผนที่จะมากน้อยต่างกันแต่ มาตราส่วนของแผนที่ยังคงเดิม

เนื่องจากแทนเครื่องซูมเข้าและออกมีทั้งในแบบเครื่องมือ Layout และบนแบบเครื่องมือ Tools ซึ่งใช้งานแตกต่างกัน เครื่องมือซูมเข้าออกบนแบบเครื่องมือ Layout ใช้สำหรับซูมเข้าออกกับร่างแผนที่เพื่อย่อหรือขยายขนาดของร่างแผนที่ที่ได้ร่างไว้ เนื่องจากอนุมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์มีขนาดจำกัด ไม่สามารถแสดงร่างแผนที่เท่านานาครั้งได้ (เช่น ได้กำหนดร่างแผนที่ไว้คราว 24 นิ้ว ขาว 36 นิ้ว) หากต้องการเห็นขนาดของร่างแผนที่เท่านานาครั้งที่ได้จากการพิมพ์ ให้ปรับขนาดเป็น 100% ซึ่งช่วยในการออกแบบแผนที่ เพราะได้เห็นขนาดจริงของสัญลักษณ์ หรือองค์ประกอบแผนที่ อื่น ๆ หากทดลองปรับเปลี่ยนค่าการย่อขยายแผนที่สังเกตมาตราส่วนของแผนที่ยังคงเป็นขนาดเดิม

#### 4.4.3 การเพิ่มองค์ประกอบแผนที่

แผนที่สามารถประกอบด้วยข้อมูลกราฟิกหลากหลายตามแต่การออกแบบ องค์ประกอบของแผนที่แบ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญได้เป็น หัวเรื่องแผนที่ (Map title) องค์ประกอบกราฟิก เช่นกรอบแผนที่ (Graphic elements) รูปภาพ โลโก้ (logos) และ ภาพวาดหรือภาพเขียน (illustrations) กราฟ (Graphs) รายงาน (Reports)



รูปที่ 4.6 การใช้กราฟิกเช่นกรอบภาพ กราฟ และโลโก้ช่วยให้ภาพรวมของแผนที่แลดูน่าสนใจมากขึ้น

หัวเรื่องแผนที่ที่គิດควรมีขนาดที่ได้สัดส่วน แผนที่ทุกแผนที่นักจะมีหัวเรื่องแผนที่และนางแผนที่ซึ่งมีหัวแผนที่รองด้วย หากออกแบบแผนที่เป็นแผนที่ชุด (map series) ควรวางแผนที่เด่นของหัวแผนที่ไว้ก่อน และเมื่อสร้างแผนที่แล้วจึงใส่หัวเรื่องขึ้นตอนหลังๆได้

องค์ประกอบกราฟิกเช่น เส้น กล่อง กรอบของแผนที่ ซึ่งควรออกแบบขนาดและสีของกราฟิกให้เหมาะสม โปรแกรม ArcMap ให้ออกแบบกราฟิกเหล่านี้พร้อมสำหรับนำมาใช้งาน เช่นกรอบแผนที่สามารถเลือกแบบกรอบโดยคลิกขวาที่กรอบแผนที่และเลือกเมนู Properties จากนั้นเลือกแท็บ Frame ภาพของคน สถานที่ และวัตถุที่นำประกอบในร่างแผนที่เป็นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างร่างแผนที่กับรูปจริง รูปภาพสามารถนำมาจากกล้องถ่ายภาพดิจิตรอน ภาพจากการสแกน โลโก้ หรือภาพที่สร้างจากโปรแกรมทางรูปภาพ กราฟและรายงานเป็นการสรุปรายงานจากข้อมูลในตาราง เมื่อสร้างกราฟหรือรายงานสามารถนำมาร่วมไว้ในร่างแผนที่ได้โดยง่าย ซึ่งกราฟและรายงานช่วยทำให้แผนที่มีข้อมูลที่ถูกใจมากขึ้น

## 4.5 ขั้นตอนการสร้างแผนที่


ก่อนทำ Layout จะควรเตรียมแผนที่ รวมถึงการปรับสัญลักษณ์ หรือเปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลซึ่งข้อมูลอาจจะประกอบด้วยชั้นข้อมูลของแม่น้ำ ถนน ขอบเขตอำเภอ ขอบเขตจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ ArcMap สร้างแผนที่ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตประกอบการอธิบายการสร้างแผนที่

### 4.5.1 ปิดโปรแกรมและนำเข้าข้อมูล

เริ่มใช้โปรแกรม ArcMap เมื่อมีหน้าต่าง ได้ตอนแสดงออกมาให้คลิกเลือก an existing map และค้นเบื้องต้นที่ Browse for maps เลือกเส้นทางข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลจาก ArcCatalog


เมื่อเอกสารแผนที่เปิดออกมากจะเปิดออกมาอยู่ในบูรณากร่างแผนที่ประกอบด้วยกรอบข้อมูลแผนที่และองค์ประกอบแผนที่อื่นๆ ซึ่งถูกจัดเรียงไว้แล้วสังเกตว่าแต่ละเครื่องมือ Layout ชนิดนี้อยู่ในใหม่พร้อมใช้งาน



รูปที่ 4.7 การนำเข้าข้อมูลเข้า

### 4.5.2 เปลี่ยนขนาดของกรอบข้อมูล data frame ในร่างแผนที่

เปลี่ยนหน้าต่างแสดงผล Layout โดยเลือกเมนู View แล้วเลือกที่ Layout View ลองปรับขนาดของ data frame ซึ่งมีพื้นที่เจาะทางภูมิศาสตร์อยู่ นำเสนออยู่ในแผนที่หลัก เมื่อต้องการปรับขนาดหรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งให้ใช้เครื่องมือ Select Elements และนำมายกเลิกที่บริเวณร่างแผนที่ ทรงกรอบแผนที่จะปรากฏถ่องกรอบภาพออกมานะ




รูปที่ 4.8 การเปลี่ยนขนาดของกรอบข้อมูล

#### 4.5.3 สร้างแผนที่ร่อง

ก็คลอก data frame และปรับขนาดที่ได้คัดลอกมาเพื่อนำมาประกอบเป็นแผนที่ร่องจากนั้นจะได้ให้สัญลักษณ์กับแผนที่ร่อง

ในร่างแผนที่คลิกขวาที่ในกรอบข้อมูลแสดงแผนที่แล้วคลิกขวาที่กรอบข้อมูลจากนั้นคลิกเลือก Copy และคลิกตรงบริเวณอกกรอบแผนที่ เพื่อยกเลิกการเลือกจากนั้นคลิกขวา และคลิกเลือก Paste แล้วจะมี data frame ใหม่เพิ่มไปใน Table of Contents ซึ่งรายละเอียดของประเทศไทย คลิกเปลี่ยนชื่อ data frame ขันใหม่เป็นประเทศไทย ใช้เครื่องมือ Select Elements ลากข้ามตำแหน่งไปที่บริเวณด้านล่างของกระดาษ คลิกปุ่ม OK




รูปที่ 4.9 การสร้างแผนที่ร่องในแผนที่หลัก

#### 4.5.5 ปรับแต่ง data frames

ขั้นตอนนี้มีไฟล์แผนที่ที่กำหนดขนาดและวางแผนที่ไว้โดยประมาณแล้ว จากนั้นทำการเปลี่ยนสีกรอบภาพและสีพื้นหลังของแผนที่


ใน Table of Contents คลิกขวาบน Data frame เลือก Properties คลิกแท็บ Frame และปรับแต่งขอบ (Border) พื้นหลัง (Background) และแสงเงา (Drop Shadow) คลิกที่เครื่องหมายถูกครรเพื่อแสดงรายการและคลิกเลือกเพื่อปรับแต่งรายละเอียดแล้วกดปุ่ม OK



รูปที่ 4.10 ปรับแต่ง data frames

#### 4.5.6 การเพิ่มหัวเรื่องแผนที่เข้าไปในร่างแผนที่


การเพิ่มหัวเรื่องแผนที่เข้าไปในแผนที่ทำโดย จากเมนูหลักคลิกเลือกเมนู Insert จากนั้นคลิกเลือกเมนู Title ซึ่งโควต้าตั้งคันชื่อหัวเรื่องแผนที่จะเป็นชื่อเดียวกับเอกสารแผนที่ แล้วจากนั้นดับเบลคลิกที่ title จะพนหน้าต่าง Properties แล้วคลิกที่แท็บ Text ข้อความเป็นชื่อที่ต้องการ จับองค์ประกอบ title ลากไปตรงบริเวณที่ต้องการบนแผนที่ แล้วคลิกปุ่ม Change Symbol แล้วปรับตัวอักษรให้เหมาะสม



รูปที่ 4.11 การเพิ่มหัวเรื่องแผนที่

#### 4.5.7 เพิ่มสัญลักษณ์กับร่างแผนที่

การเพิ่มสัญลักษณ์กระทำโดย จากเมนูหลักคลิกเลือกเมนู Insert จากนั้นคลิกเดือกเมนู Legend จะปรากฏหน้าต่าง Legend Wizard และคงอยู่มา ในบริเวณ Legend Items คลิกที่ จ้ำเงอ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายมือ เพื่อเลือกให้ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์ของเลขอย่างเดียวกัน จากนั้นตั้งค่าในช่อง (Set the number of columns in your legend to) ให้มีค่าเท่ากับ 1 คลิก Next และวิธีเปลี่ยนรูปแบบและรายละเอียดชนพอยต์ และวิธีคลิก Next ในบริเวณ Patch คลิกที่ ลูกศรตรงช่อง Area และคลิกเลือก Ellipse จากนั้นคลิกปุ่ม Next ยอมรับค่าที่เป็นค่าตั้งต้นให้ และคลิกปุ่ม Preview ขยับนี้จะเห็นสัญลักษณ์แสดงอยู่ในแผนที่ คลิกปุ่ม Finish และวิธีทำข้ากับแผนที่ ร่อง




รูปที่ 4.12 การเพิ่มสัญลักษณ์สำหรับแผนที่หลัก

ให้คลิกที่แผนที่รองแล้วทำการบันทุกตอนเหมือนกับขั้นที่ 7 แต่ยกเว้นบางเรื่องดังต่อไปนี้  
เปลี่ยนชื่อจาก Legend เป็น สัญลักษณ์แผนที่ กำหนดค่า Border มีค่าเท่ากับ 1 Point และให้ Background เป็นสีขาว หลังจากสัญลักษณ์ของแผนที่รองสร้างเสร็จให้คลิกขวาที่องค์ประกอบสัญลักษณ์ของแผนที่รอง แกะในหน้าต่าง Legend Properties ปรับขนาดให้เป็นขนาด 50 เปลอร์เซ็นต์ การวางแผนที่รอง แต่ในหน้าต่าง Legend Properties ปรับขนาดให้เป็นขนาด 50 เปลอร์เซ็นต์ การวางแผนที่รอง ของสัญลักษณ์ของแผนที่รองให้นำไปวางทับมุมล่างขวาของแผนที่รอง  
สัญลักษณ์ที่สร้างใหม่นี้ควรปรับให้ผู้ใช้เข้าใจ ได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถปรับปรุงค่าใน Table of Contents. จากใน Table of Contents คลิกขวาที่เลเยอร์ ประเทศไทย ใน data frame ของไทย และคลิก Properties คลิกที่แท็บ Symbology เพื่อเลือกไลท์ใหม่ ในบริเวณกรอบ Classification เปลี่ยนจำนวนอัตราพื้นที่ (number of classes) เป็นค่า 76 ต่อจากนั้นกลับมาที่บริเวณ color ramp. คลิกขวาในกรอบที่แสดงสัญลักษณ์และค่า และคลิกเลือก Flip Symbols. คลิกปุ่ม OK.


#### 4.5.8 การเพิ่มเข็มทิศและแบบมาตรฐานส่วน

การเพิ่มเข็มทิศจากเมนูหลักคลิกเลือกเมนู Insert จากนั้นคลิกเลือกรายการ North Arrow เลือกลักษณะรูปเป็นตามความเหมาะสมแล้วกดตกลง คลิกปุ่ม Select Elements และนำไปป้ายตำแหน่งของ north arrow ไปปั้งตำแหน่งที่ต้องการ




รูปที่ 4.13 ตำแหน่งของเข็มทิศ

การเพิ่มแบบมาตรฐานส่วนจากเมนูหลักคลิกเลือกเมนู Insert จากนั้นคลิกเลือกรายการ Scale Bar เลือกลักษณะรูปเป็นตามความเหมาะสมแล้วกดตกลง คลิกปุ่ม Select Elements และนำไปป้ายตำแหน่งของ Scale Bar ไปปั้งตำแหน่งที่ต้องการ



รูปที่ 4.14 ตำแหน่งของแบบมาตรฐานส่วน


คันเบือนคลิกที่แบบมาตรฐานจะปรากฏหน้าต่าง Properties คลิกที่แท็บ Scale and Units ให้ร่อง "When resizing" ให้เลือก Adjust width และค่าในช่อง Division เป็น Auto สำหรับช่อง Label Position เลือก below bar คลิกปุ่ม OK




รูปที่ 4.15 ปรับสเกลของเดบนาตราส่วน

#### 4.5.9 เพิ่มกรอบและพื้นหลังให้กับร่างแผนที่

ขั้นตอนนี้ได้เพิ่มองค์ประกอบของแผนที่ครบแล้ว แต่ควรจะเพิ่มกรอบให้ผู้ของแผนที่ด้วย ควรใช้เวลาสักเล็กน้อยปรับตำแหน่งองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสม ในเมนูหลักคลิกเลือกเมนู Insert คลิกเลือก Neatline จะปรากฏหน้าต่าง Neatline ในบริเวณ Placement คลิกเลือกเป็น Place around all elements สำหรับกล่อง Border เลือกเส้นทึကสีดำ 1.5 Point ส่วนพื้นหลังเลือกเป็นสี Sand คลิกปุ่ม OK บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Select Elements เพื่อปรับตำแหน่งของกรอบแผนที่



รูปที่ 4.16 ปรับแต่งขอบแผนที่



รูปที่ 4.17 แผนที่ที่เสรีงสมบูรณ์เดียว

#### 4.5.10 บันทึกเอกสารแผนที่

จากเมนูหลักคลิกเดือกเมนู File จากนั้นคลิกเดือกเมนู Save As เปลี่ยนเป็นชื่อ Phuget.mxd ไว้ไดไฟล์เดอร์ที่ทำแบบฝึกหัด ทดลองพิมพ์มาดูได้ จากนั้นออกจากโปรแกรม ArcMap

## บทที่ 5

### การวิเคราะห์ข้อมูลหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียน


เนื้อหาในบทนี้เป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลระบบสารสนเทศของเมือง Tillamook ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เลเยอร์คือ พื้นที่บ่อของเมือง (Block\_Groups.shp) ถนน (Roads\_Clip.shp) และห้างสรรพสินค้า (Department\_Stores.shp)

หลักการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียนจะพิจารณาเลือกจากพื้นที่บ่อที่มีประชากรในช่วงอายุ 0 ถึง 19 ปี (ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นนักเรียน) อยู่หนาแน่นมาก และพิจารณาความสะดวกในการเดินทางของแต่ละพื้นที่บ่อ โดยหาอัตราส่วนของความขาดน้ำทั้งหมดต่อขนาดพื้นที่ของแต่ละพื้นที่บ่อที่ถูกเลือกมาแล้ว ซึ่งพื้นที่บ่อที่มีอัตราส่วนดังกล่าวมากจะมีความสำคัญสำหรับการสร้างโรงเรียนมากกว่าพื้นที่อัตราส่วนดังกล่าวน้อย

#### 5.1 การเรียกใช้โปรแกรม ArcCatalog

เรียกใช้โปรแกรม ArcCatalog แล้วคลิกปุ่ม Connect To Folder button  เลือกเส้นทางข้อมูลไปที่ Tillamook city (C:\Documents and Settings\Windows XP\Desktop\Tillamook city) จากนั้นคลิกปุ่ม OK


ใน Catalog Tree (หน้าต่างค้างค้านซ้ายมือ) คลิกเครื่องหมาย (+) เพื่อสำรวจคุณข้อมูลที่ใช้ในการทำแผนที่ ด้าน左方 Content ไม่ได้อยู่ในโหนดพร้อมทำงานให้คลิกแท็บ Content



รูปที่ 5.1 หน้าจอ ArcCatalog แสดงเส้นทางการนำเข้าข้อมูล

## 5.2 การเรียกใช้โปรแกรม ArcMap และเพิ่มข้อมูลโดยเลือกจากโปรแกรม ArcCatalog


เรียกใช้โปรแกรม ArcMap โดยคลิกที่ปุ่ม เมื่อปรากฏหน้าต่างໄດ້ຕອນໃຫ້ເລືອກ "A new empty map" ແລ້ວຄົດກົມ **OK** ເນື້ອໂປຣແກຣມ ArcMap ແສດງອອກນາໂດຍກ່າວເຮັນທັນຈະສ້າງເອກສາຮແພນທີ່ທີ່ໜ້ອວ່າ **untitled** ແລະສ້າງກຽບຂໍ້ອມູດ (data frame) ມີຊື່ວ່າ **Layers** ທີ່ຈະເປັນ **default** ຂອງໂປຣແກຣມ



ຮູບທີ 5.2 ມານາກ ArcMap

ປັບບາດແລະຕໍ່ແນ່ນຂອງໜ້າຕ່າງໂປຣແກຣມ ArcCatalog ແລະໂປຣແກຣມ ArcMap ເພື່ອໃຫ້ເຫັນທີ່ສອງໂປຣແກຣມນອງກາພ


ຂັ້ນຕອນຕ່ອງໄປຈະເພີ່ມເລີຍໂປ່ງເອກສາຮແພນທີ່ສໍາຮັບເລີຍໂປ່ງໄປໃນເອກສາຮແພນທີ່ຈາກໂປຣແກຣມ ArcCatalog ບໍລິເວັບ Catalog Tree ໄທ້ຄົດທີ່ເກົ່າງໝາຍ (+) ຕຽນຂໍ້ອມູດຂໍ້ອມູດ Prepared data for Tillamook cityແລ້ວຄົດທີ່ **Block\_Groups** , **Department\_Stores** , **Roads\_Clip** ຈາກນັ້ນລາກໄປວາງທີ່ ArcMap ບໍລິເວັບແສດງແພນທີ່ (map display)ຈະພບວ່າ **Block\_Groups** , **Department\_Stores** , **Roads\_Clip** ຖຸກເພີ່ມໄປທີ່ສ່ວນແສດງແພນທີ່ ສໍາຮັບການໃຫ້ໄທນສຶກັນຂໍ້ອມູດນີ້ຈະຖຸກສຸ່ມເລືອກສີໂດຍຂັດໃນນັດີ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເປົ້າບັນສຶກຫຼັງໄດ້



รูปที่ 5.3 หน้าจอ ArcMap ที่ได้มีการนำเข้าข้อมูลจาก ArcCatalog


### 5.3 การปรับแก้การแสดงผลของแต่ละเลเยอร์

เริ่มจาก Roads\_Clip ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Roads ทำการปรับแก้สัญลักษณ์ของถนนเพื่อความเหมาะสม โดยคลิกขวาที่ Roads และคลิกเดิอก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties คลิกเดิอกแท็บ Symbology คลิกเดิอก Symbol จะปรากฏหน้าต่าง Symbol Selector เดิอก Highway Ramp ปรับขนาดและสีตามความเหมาะสม คลิก OK แล้วคลิก Apply ทำการปิดหน้าต่าง




รูปที่ 5.4 ทำการเดิอกและเปลี่ยนสัญลักษณ์ ขนาด สี ของ Roads

ต่อไปทำการเลือก Department\_Stores เพื่อทำการปรับแก้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมโดยคลิกขวาที่ Department\_Stores และคลิกเลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties คลิกเลือกแท็บ Symbology คลิกเลือก Categories เลือก Unique values เลือกสีแล้วคลิกที่ Add All Values คลิก Apply




รูปที่ 5.5 ทำการเลือกและเปลี่ยนสัญลักษณ์ ขนาด สี ของ Department\_Stores

ต่อไปเลือก Block\_Groups ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Zone\_No.ทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผนที่อันเดิมนี้เป็นสีเดียวกันหมดทั้งแผนที่เราจึงทำการปรับเปลี่ยนสีให้มีหินสีต่อหินสีที่บ่อบโดยคลิกขวาที่ Zone\_No. และคลิกเลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties คลิกเลือกแท็บ Symbology คลิกเลือก Symbol จะปรากฏหน้าต่าง Symbol Selector เลือก Categories เลือก Unique values เลือกสีแล้วคลิกที่ Add All Values เพื่อทั้งให้แสดงสีแตกต่างการแต่ละพื้นที่บ่อบ คลิก Apply




รูปที่ 5.6 ทำการเลือกสีของแต่ละพื้นที่บ่อบเพื่อทำการแบ่งพื้นที่บ่อบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ถ้าเราต้องการที่จะให้แสดง Number ของแต่ละพื้นที่บ่อบโดยเลือกแทน Labels เป็นข้อความ Label Field เป็น OBJECTID ปรับขนาดตัวอักษร, ความหนา และ สี กดกิก Apply ปิดหน้าต่าง



รูปที่ 5.7 หน้าจอ Layer Properties , Labels Field ให้เป็น OBJECTID


ทำการแสดงข้อมูลโดยคลิกขวาที่ Zone\_No. และคลิกเลือก Label Features เพื่อที่จะให้แสดงข้อมูลเลขจะได้ดังรูป



รูปที่ 5.8 ข้อมูลที่ได้ทำการปรับแก้ข้อมูลของแต่ละ Layer


#### 5.4 การคำนวณหาความยาวของถนนทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ป้าย

ต่อไปจะทำการหาความยาวของถนนแต่ละพื้นที่ป้าย เพื่อจะนำมาใช้เป็นอัตราส่วนในการหาลำดับความสำคัญในการสร้างโรงเรียน โดยเริ่มจากคลิกขวาที่ Zone\_No. แล้วคลิกเลือก Open Attribute Table จะปรากฏตาราง Attribute of Zone\_No คลิกเดี๋ยง Options เลือก Add Field จะปรากฏหน้าต่าง Add Field แล้วพิมพ์ชื่อใส่ในช่อง Name ว่า Total\_Rd\_L คลิก OK




รูปที่ 5.9 แสดงการ Add Field เพิ่มเข้าไปในตารางของพื้นที่บ่อให้ชื่อเป็น Total\_Rd\_L

ทำการปรับแก้ไขข้อมูลในตาราง โดยคลิกเมนู Editor เลือก Start Editing เลือกเครื่องมือ Select Features นำไปคลิกพื้นที่บ่อ 1 เลือกเมนู Selection เลือก Select By Location จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Roads ในช่อง that “have their centroid in” ช่อง the features in this layer “Block\_No” และทำเครื่องหมายช่อง “Use selected features” , ”Apply a buffer to the features in Block\_No” ใส่ความกว้างท่ากับ 0.1 จะได้ดังรูป



รูปที่ 5.10 หน้าจอ Select By Location ทำการใส่เงื่อนไขในการเดือยของถนนในแต่ละพื้นที่บ่อ

คลิก Apply ทำการปิดหน้าต่างแล้วจะปรากฏเส้นที่บนเส้นถนนที่ได้ถูกเลือกไว้ภายใน Zone ที่บ่อที่ 1



รูปที่ 5.11 แสดงเส้นที่นับของถนนที่ถูกเลือกตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใน Select By Location

จากบริเวณ Table of contents ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือคลิกขวาบน Roads แล้วคลิกเดี๋ยง Open Attribute Table จะปรากฏตาราง Attribute of Roads เรคคอร์ดเดียวกับไฟล์เจอร์ที่ถูกเลือกอยู่ในแผนที่ ที่ถูกเลือกเหมือนกันกับในตาราง

ID	Type	OBJECTID	PRNODE	TRNODE	LPOLY	RPOLY	LENGTH	TROADS	TROADS_ID	RT	NAME	FETYPE	BUS_RT	MILES	TIME	Shape_L
1	Polyline	1	2874	2879	10	10	100.073	1	15834490	1	Motorway	Rd	0.112380	0.74	77.7	E
2	Polyline	2	2878	2872	10	10	27.663699	2	15834058	1	Motorway	Rd	0.077652	1.83	27.	
3	Polyline	3	2860	2185	10	10	23.6263	3	15840280	1	High S	Loop	0.144777	0.44	23.8	
4	Polyline	4	2877	2860	10	10	142.2401	4	15834490	1	Yellow River	Loop	0.302112	5.23	142.2	
5	Polyline	5	2864	2864	10	10	145.388	7	15834490	1	Geodisposed	Rd	0.304590	5.43	145.8	
6	Polyline	6	2810	2568	10	10	110.281	8	15834703	1	Larson	Rd	0.056715	4.12	110.3	
7	Polyline	7	2623	2821	10	10	52.2388	9	15834642	1		Rd	0.027246	1.65	52.2	
8	Polyline	8	2824	2823	10	10	47.6236	10	15836703	1		Rd	0.027592	1.78	47.6	
9	Polyline	9	2525	2523	10	10	109.487	11	15836115	1		Rd	0.0462	4.08	109.3	
10	Polyline	10	2825	2919	10	10	201.886	12	15834912	1	Werner	Rd	0.025335	7.52	201.9	
11	Polyline	11	2626	2524	10	10	30.0882	13	15836105	1		Rd	0.015646	1.12	30.0	
12	Polyline	12	2527	2522	10	10	12.5923	14	15836703	1		Rd	0.007324	0.47	12.6	
13	Polyline	13	2531	2627	10	10	264.754	15	15836117	1		Rd	0.127226	7.83	264.7	
14	Polyline	14	2805	2805	10	10	185.819	16	15836474	1		Rd	0.121152	7.28	185.	
15	Polyline	15	2808	2857	10	10	27.185200	17	15836071	1		Rd	0.046990	1.91	27.	
16	Polyline	16	2642	2644	10	10	175.542	18	15836476	1	Hickey	Rd	0.106711	6.16	175.5	
17	Polyline	17	2544	2541	10	10	53.278232	19	15836478	1	Hickey	Rd	0.031612	1.9	53.2	
18	Polyline	18	2555	2556	10	10	122.419	20	15836720	1		Rd	0.076366	4.51	122.3	
19	Polyline	19	2805	2863	10	10	14.1196	21	15836723	1		Rd	0.009774	0.57	14.3	
20	Polyline	20	2666	2561	10	10	37.775255	24	15837158	1		Rd	0.023472	1.41	37.	
21	Polyline	21	2567	2562	10	10	34.646569	25	15836715	1		Rd	0.024425	1.44	34.6	
22	Polyline	22	2668	2667	10	10	26.8668	26	15836429	1		Rd	0.016264	1	26.5	
23	Polyline	23	2878	2872	10	10	15.2881	27	15836487	1	Wy	Ave	0.009443	0.57	15.3	
24	Polyline	24	2878	2875	10	10	85.9623	28	15836488	1		Rd	0.046999	2.47	85.9	
25	Polyline	25	2877	2869	10	10	55.394199	29	15836484	1	Front	Rd	0.046999	2.08	55.3	
26	Polyline	26	2900	2875	10	10	80.285329	30	15836484	1	Front	Rd	0.046942	3.7	80.2	
27	Polyline	27	2860	2878	10	10	70.223582	31	15836484	1	Front	Rd	0.047368	2.84	70.	
28	Polyline	28	2860	2860	10	10	110.4663	32	15836484	1	Front	Rd	0.047368	1.76	110.4	


รูปที่ 5.12 ตารางแสดงข้อมูลทั้งหมดของ Roads โดยที่ແດบที่ถูกระบุโดยศิริคือข้อมูลของเส้นทางถนนที่ถูกเลือกในพื้นที่บอร์ดที่ 1

สามารถเลือกคุณภาพเร็วเครื่องของฟิล์มที่ถูกเลือกอยู่ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพิที่ ตารางที่ขนาดใหญ่และไม่ต้องการที่จะเลื่อนไปหาเร็วเครื่องที่ถูกเลือก ที่ด้านล่างของตารางคลิกปุ่ม Selected ในตารางข้างนี้จะแสดงคุณภาพเร็วเครื่องของฟิล์มที่ถูกเลือกอยู่ท่านั้น Selected ในตารางข้างนี้จะแสดงคุณภาพเร็วเครื่องของฟิล์มที่ถูกเลือกอยู่ท่านั้น Zone\_No. ที่ถูกเลือกอยู่ท่านั้น

FID	Shape	OBJECTID	FRROAD	TRROAD	LPOLY	RPOLY	LENGTH	TROADS	TROADS_ID	RT	NAME	ETYPE	BUS_RT	MILES	TIME	Shape I
1	Polyline	1	2671	2570	10	10	188.573	1	155384882	1	Malekader	Rd		0.112368	174	175.1
2	Polyline	2	2570	2572	10	10	27.493691	2	155384950	1	Malekader	Rd		0.017152	1.83	27.
4	Polyline	5	2663	2664	10	10	145.861	7	155384889	1	Gasifspeed	Rd		0.005499	5.43	143.8
8	Polyline	10	2825	2918	10	10	291.886	12	155384942	1	Werner	Rd		0.125329	7.52	201.3
13	Polyline	14	2935	2938	10	10	198.819	18	155384874	1				0.121582	7.29	195.
14	Polyline	15	2838	2937	10	10	27.185289	17	155384871	1				0.016998	1.81	27.
18	Polyline	19	2965	2963	10	10	14.1116	23	155387239	1				0.000774	0.53	14.8
22	Polyline	23	2978	2972	10	10	15.2091	27	155385447	1	ky	Ave		0.009445	0.57	15.8
23	Polyline	24	2976	2975	10	10	65.925	28	155384942	1	Front	St		0.049999	2.48	65.8
24	Polyline	25	2977	2978	10	10	55.889196	29	155384948	1	Front	St		0.042735	2.04	55.8
25	Polyline	26	2969	2975	10	10	80.265291	30	155384942	1	Front	St		0.018142	1.7	80.2
29	Polyline	27	2960	2970	10	10	78.228382	31	155384941	1	Front	St		0.047388	2.24	78.
29	Polyline	28	2961	2976	10	10	53.477591	32	155384944	1	Front	St		0.043288	3.32	53.8
29	Polyline	30	2961	2969	10	10	51.483082	34	155387044	1	Edu	Ave		0.031100	1.82	51.3
30	Polyline	31	2961	2970	10	10	71.2082	35	155384943	1	Front	St		0.047913	3.41	71.3
31	Polyline	32	2963	2970	10	10	74.352395	38	155386293	1	Front	St		0.044642	2.77	74.3
32	Polyline	33	2965	2941	10	10	78.129498	37	155384948	1	Edu	Ave		0.047371	2.84	78.8
33	Polyline	34	2966	2978	10	10	78.782020	38	155384951	1	Fr	Ave		0.044657	2.04	78.
34	Polyline	35	2965	2985	10	10	85.398088	39	155384858	1	St	St		0.033944	1.22	85.4
35	Polyline	36	2965	2981	10	10	91.4291	40	155384949	1	St	St		0.035982	3.41	91.4
36	Polyline	37	2967	2970	10	10	78.843498	41	155384947	1	Douglas	Ave		0.043991	2.94	78.8
37	Polyline	38	2966	2960	10	10	78.085296	42	155384945	1	Grove	Ave		0.044997	2.94	78.9
38	Polyline	39	2966	2960	10	10	78.743103	43	155384952	1	St	St		0.044829	2.94	78.7
39	Polyline	40	2960	2975	10	10	83.747993	44	155384954	1	Shorepl	Ave		0.032838	3.12	83.5
40	Polyline	41	2966	2965	10	10	86.482703	45	155384953	1	St	St		0.039952	3.8	86.5
41	Polyline	42	2963	2990	10	10	100.524	46	155388294	1				0.065842	3.06	100.5
42	Polyline	43	2960	2965	10	10	242.163	47	155384958	1				0.150405	9.83	242.1
	Line	44	2964	2978	10	10	22.747991	48	155384949	1				0.043419	4.14	

รูปที่ 5.13 ตารางแสดงข้อมูลทางถนนของ Roads โดยเลือกคุณภาพเส้นทางที่อยู่ภายในพื้นที่ย่อยที่ 1 เท่านั้น

ในบรรดา Field ของ Selected Attribute of Roads ให้คลิกที่ LENGTH และคลิกขวา คลิก เลือก Statistics จะปรากฏหน้าต่าง Selection Statistic of Roads\_Clip จากนั้น Copy ข้อมูลบรรดา รายการ Sum ซึ่งเป็นผลรวมของความยาวถนนของฟิล์มที่เลือก



รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงค่า Statistics ต่างๆของความยาวของถนนในพื้นที่ย่อยที่ 1

เปิดตารางข้อมูลของ Layer Block\_No. จากนั้นนำค่าที่ได้ไปใส่ในช่อง Field ที่ชื่อ Total\_Rd\_L

ทำซ้ำในขั้นที่ 6 ให้ครบทั้ง 7 พื้นที่

Table: Block_Group																
FID	ObjectID	AREA	PERIMETER	GENBLOCK	GENBLOCK_1	UM006	POPULATE	AGE0TO19	AGE19TO60	AGE60TO70	AGE70TO80	AGE80PLUS	Shape_Leng	Shape_Area	Total_Rd	
0	Polygon	1	654651	716214439	2	20	41057980500	312	14	65	76	50	7	7159.819238	654967.3223	6217
1	Polygon	2	172317	282434869	3	13	41057980400	24	2	29	2	0	0	2034.752646	172319.1715	739
2	Polygon	3	142870	6082.5	4	23	41057980400	863	276	237	145	101	27	632.857665	142867.8105	1517
3	Polygon	4	3259.331	65157932	5	25	41057980400	25	12	13	0	0	0	651485334	31227.0430	606
4	Polygon	5	187150	6226.3101	6	28	41057980400	918	267	263	219	94	14	5227.263205	187154.259	3633
5	Polygon	6	32604	3526.8801	7	24	41057980500	721	218	183	117	179	40	3570.855224	356711.8859	3264
6	Polygon	7	41810	3502.121	8	31	41057980500	540	174	128	85	129	14	3301.489547	418823.5564	6112


รูปที่ 5.15 ตารางที่ได้ทำการหาความขาวของถนนครบทั้ง 7 พื้นที่ข้อ

จากเมนูในແຕ່ມີເຄື່ອງນີ້ Editor ເລື່ອກຮາກການ Stop Editing ສັງເກດວ່າຈະປາກູ້ຫຼາຍ້ຕ່າງ save ດີກເລື່ອກ yes

## 5.5 การເລືອກພື້ນທີ່ຢ່ອຍທີ່ມີຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຮະຫວ່າງ 0 ຊົ່ງ 19 ປີ ອູ້ໜາແນ່ນ


ເລື່ອກມັນ selection ເລື່ອກ Select By Attributes ຈະປາກູ້ຫຼາຍ້ຕ່າງຂຶ້ນນາໃນຂ່ອງ Layer ເລື່ອກ Zone\_No. ໃນຂຶ້ນຄອນຕ່ອໄປສ້າງເຈື່ອນໄວ້ການສືບດັນຂໍ້ມູນດ.

ໃນຮາກການ Fields ດັບນີ້ຕົກລິກ [AGE0TO19] (ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຮະຫວ່າງ 0 ຊົ່ງ 19 ປີ) ຜ່ອໄປຄົກທີ່ເກື່ອງໜາຍນາກວ່າ (">=") ແລະ ພິມພໍ 200 ເນື່ອເຈື່ອນໄວ້ສົງແດ້ວ່ັງຄວງຮະເໝມອນກັນ ກາພດ້ານດ້ານນີ້



รูปที่ 5.16 ທຳການໃສ່ເຈື່ອນໄວ້ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ໃນກາຮາພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີຈຳນວນນັກເຮັບທານແນ່ນ


คลิกปุ่ม Apply จากนั้นปิดหน้าต่าง Select By Attributes ผลที่ได้คือพื้นที่บ่อบที่มีประชากรที่มีอายุระหว่าง 0 ถึง 19 ปีมากกว่า 200 คน หรือพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนอาศัยอยู่หนาแน่น




รูปที่ 5.17 แสดงพื้นที่บ่อบทตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้

### 5.6 การหาลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีจำนวนนักเรียนอยู่หนาแน่น

ทำการสร้าง Layer เพื่อขึ้นมาจากพื้นที่บ่อบทที่มีนักเรียนอยู่กันหนาแน่น เพื่อจะนำมาหาลำดับความสำคัญของแต่ละพื้นที่บ่อบท ว่าพื้นที่บ่อบทใดสมควรที่จะสร้างโรงเรียนก่อนหรือหลัง โดยเริ่มจากคลิกขวาที่ Block\_No เลือก Data คลิกเลือก Export Data ทำการ save คลิก จะปรากฏหน้าต่างsaving data คลิกเลือก เลือกเส้นทางข้อมูลไปที่ Tillamook city (C:\Documents and Settings\Windows XP\Desktop\Tillamook city) คลิก OK ใส่ชื่อในช่อง Name "School\_A\_R" คลิก Save




รูปที่ 5.18 หน้าจอแสดงเส้นทางการ Save Data



รูปที่ 5.19 หน้าจอแสดงการ Export Data


คลิก OK จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามให้ตอบ Yes จากนั้นที่ Table of contents จะปรากฏ Layer ขึ้นมาที่มีชื่อว่า "School\_A\_R"



รูปที่ 5.20 หน้าจอ ArcMap ที่ได้ทำการ Add Layer ขึ้นมาใหม่

ต่อไปทำการสร้างตารางเพื่อที่จะหาอัตราส่วนจากความยาวถนนทั้งหมดต่อขนาดพื้นที่ของแต่ละพื้นที่เบื้องเพื่อจัดอันดับว่าพื้นที่ใดควรที่จะได้สร้างโรงเรียนก่อนหรือหลัง

โดยคลิกขวาที่ School\_A\_R คลิกเลือก Open Attribute Table จะปรากฏตาราง Attribute of School\_A\_R เรคคอร์ดเดียว กับฟิลด์เจอร์ที่ถูกเลือกอยู่ในแผนที่ก็ถูกเลือกเหมือนกันกับในตาราง คลิกเลือก Options เลือก Add Field จะปรากฏหน้าต่าง Add Field แล้วพิมพ์ชื่อใส่ในช่อง Name ว่า School\_R เลือก Type เป็น Long Integer




รูปที่ 5.21 แสดงการ Add Field เพิ่มเข้าไปในตารางของ School\_A\_R ให้ชื่อเป็น School\_R

### คลิก OK จะปรากฏตาราง School\_R ขึ้นมาดังรูป

ID	Shape	OBJECTID	AREA	PERIMETER	GENBLOCK	GENBLOCKGR	UNIQBG	POPULATION	AGEDTO19	AGE20TO39	AGE40TO69	AGE60TO79	AGEB01TO18	Shape_Lng	Shape_Are	Tot_Rd_L	School_R
0	0	3	1142978	66525	4	23	1185758000	85	25	23	16	10	27	0.0250763	142897.95	16.17	0
1	1	6	57159	5253101	6	28	1185758000	88	20	23	20	9	14	0.0222335	101254.28	93.03	0
2	2	5	39364	3594301	7	28	1185758000	71	26	13	17	10	16	0.0248822	362113.66	82.64	0

รูปที่ 5.22 แสดงการทำ Add Field ขึ้นมาใหม่แล้ว

ทำการแสดงผลในตาราง School\_R เพื่อหาค่าที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจในการเลือก สร้างโรงเรียนซึ่งจะนำจำนวนค่าจากตาราง Totol\_Rd\_L/AREA โดยคลิกเดิอก Editor เลือก Start Editing งานนี้คลิกขวาที่ School\_R เลือก Field Calculator จะปรากฏหน้าต่าง Field Calculator ใน รายการ Fields ดับเบลคลิก Totol\_Rd\_L คลิกที่เครื่องหมาย / จากนั้นดับเบลคลิก AREA คลิกที่ เครื่องหมาย \* และพิมพ์ 100000 (เพื่อให้แสดงค่ารัดเงินขึ้นหรือมีจำนวนทศนิยมหนึ่งหลัง) เมื่อเดิอก เสื่อนไว้เสร็จแล้วจะแสดงเหมือนดังรูป



รูปที่ 5.23 การใส่เสื่อนไว้ Field Calculator ให้ School\_R

แล้วคลิก OK จะได้ข้อมูลดังตาราง


ID	Shape <sup>*</sup>	OBJECTID	AREA	PERIMETER	GENBLOCK	GENBLOCKS	LINKS	POPULATO	AGE0T03	AGE2WT03	AGE0T08	AGE0T03	AGE0PLUS	Shape_Lng	Shape_Area	Total_Pop	Stand_R
0	Polygon	3	14239	6025	4	23	10579000	63	28	29	16	18	27	60234780	14239705	517	03
1	Polygon	5	181169	5263101	6	28	10579000	68	29	23	20	91	14	52725376	181169	533	09
2	Polygon	6	30631	3690901	7	29	10579000	71	26	19	17	78	6	35706824	30631985	484	22

รูปที่ 5.24 ตารางแสดงผลการคำนวณ Field Calculator ของ School\_R

จากเมนูในแดบเบอร์เครื่องมือ Editor เลือกรายการ Stop Editing และเลือก save แล้วเลือก yes  
ปรากฏหน้าต่าง save คลิกเลือก yes


## 5.7 การแสดงผลการวิเคราะห์ที่พื้นที่หมายและการสร้างแผนที่

ทำการแสดงผลการวิเคราะห์โดยการให้สัญลักษณ์แก่พื้นที่ของ School\_R โดยคลิกขวาที่ School\_A\_R และคลิกเลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties คลิกเลือกแท็บ Symbology คลิกเลือก Quantities เลือก Graduated symbols (ให้แสดงสัญลักษณ์เป็นแบบทุก) คลิกที่ Template เลือก School 2 เลือกเปลี่ยนสีตามความเหมาะสม คลิก OK




รูปที่ 5.25 ทำการเลือกและเปลี่ยนสัญลักษณ์ ขนาด สี ของ School\_A\_R

ใส่ค่าให้แก่ขนาดของสัญลักษณ์ ในช่อง Symbol Size from เป็น 15 และ 30 เป็นค่าสัญลักษณ์จากตัวเลขโดยให้พิมพ์เปลี่ยนในช่อง Label ให้เป็น Low , Medium , High จะได้ดังรูป




รูปที่ 5.26 การเปลี่ยนการแสดงผลโดยใช้สัญลักษณ์

จากนั้นคลิกปุ่ม Apply จากนั้นคลิกปุ่ม Close จะแผนที่ที่แสดง Block\_No ที่บ่งบอกความต้องสร้างครรภ์เรียนก่อนหลังได้ดังรูป



รูปที่ 5.27 ข้อมูลที่ได้ทำการปรับแก้เพื่อแสดงความสำคัญของแต่ละพื้นที่บ่อบ

บันทึกข้อมูลเดิมๆ Selection จากนั้นเลือก Clear Selected Features และคลิกปุ่ม Save แสดงแผนที่สำหรับใช้ในการตรวจสอบว่าพื้นที่บ่อบใดมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างโรงเรียน



รูปที่ 5.28 แผนที่แสดงลำดับความสำคัญในการสร้างโรงเรียนของพื้นที่ย่อยในเมือง Tillamook

จะสรุปได้ว่าพื้นที่ย่อยที่มีสัญลักษณ์ไข่ตื้นที่สุดสมควรที่จะได้ทำการสร้างโรงเรียนก่อนและพื้นที่ย่อยที่มีสัญลักษณ์ที่เล็กที่สุดควรที่จะได้รับการสร้างที่หลัง

## บทที่ 6

### สรุปผลการจัดทำโครงการ

จากการจัดทำโครงการนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้งานชุดโปรแกรม ArcGIS ขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- องค์ประกอบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
- ลักษณะและประเภทของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- การสร้างหรือการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
- การปรับแก้ แสดงผล และสืบค้นข้อมูลด้วย ArcMap เช่น การใช้และปรับแก้ สัญลักษณ์ในการแสดงข้อมูล การแสดงผลเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยความ แตกต่างของสัญลักษณ์ หรือความเข้มสี การแสดงข้อมูล (Labels) ในแผนที่ การ ทำ Map Tips การเลือกหรือค้นหาข้อมูลจากแผนที่และตาราง เป็นต้น
- การแก้ไขและสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น การเพิ่มและ/หรือลบข้อมูล (จุด เส้น และ พื้นที่) การสร้างเลเยอร์ใหม่
- การแก้ไขและสร้างข้อมูลเชิงบรรยาย เช่น การเพิ่มและ/หรือลบข้อมูลในตาราง (คอลัมน์ หรือ แท็บ) การปรับแก้ข้อมูลเดลแลลส์ของตาราง
- การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Select by Locations)
- การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงบรรยาย (Select by Attributes)
- การค้นหา ปรับแก้ หรือซ่อนต่อข้อมูลด้วย ArcCatalog
- การสร้างแผนที่จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย ArcMap
- การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย เช่น การสร้างเงื่อนไขในการคำนวณหาค่าในคอลัมน์ (Field Calculator) การสืบค้นเชิงพื้นที่แบบเจาะจง (Spatial Query)

สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้ทำผู้จัดทำโครงการสามารถศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน ขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการศึกษาต่อในโอกาสต่อไป

## เอกสารอ้างอิง

ศุเพชร จิรากรกุลมงคล. (2552). เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop

9.3.1. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์ พ्रินติ้ง เมสโปรดักส์ จำกัด.

ธุรีย์ บุญญาณพงศ์, เกริกศักดิ์ บุญญาณพงศ์ และ รัตน์ศักดิ์ เพ็งจะดา. (2541). แนวทางการใช้

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน. เรียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สรรค์ใจ กลินดา. (2542). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธระ พัฒนเกียรติ. (2552). หลักเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

อนุสรณ์ รังสิพາณิช. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านป่าไม้. สืบกันเมื่อ

10 มีนาคม 2554, จาก <http://www.dnp.go.th/intranet/arcgis/default.htm>

## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ

ชื่อ นายนัตรชัย มันตะวัตร  
ภูมิลำเนา 49/1 หมู่ 5 ต. สามจ่าม อ. สามจ่าม จ. พิจิตร  
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิจิตรวิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชารัฐประทุม โภชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: [k\\_klanuch@hotmail.com](mailto:k_klanuch@hotmail.com)

ชื่อ นายมานะ นิลจันทร์  
ภูมิลำเนา 314/4 หมู่ 4 ต. ปากแคร อ. เมือง จ. สุโขทัย  
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชารัฐประทุม โภชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: [lnw\\_nana@hotmail.com](mailto:lnw_nana@hotmail.com)

ชื่อ นายรักษ์ อังคสิงห์  
ภูมิลำเนา 159 หมู่ 8 ต. บ้านโภชนา อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์  
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหนองไผ่
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชารัฐประทุม โภชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: [oob\\_civilengi@hotmail.com](mailto:oob_civilengi@hotmail.com)