

## ภาคผนวก

ตารางที่ ผ1 ขนาดและเนื้อที่หน้าตัดของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

## เหล็กกลมผิวเรียบ

หมายเลข ขนาด	ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง	เส้นรอบรูป ซม.	น้ำหนัก กก. / ม.	เนื้อที่หน้าตัด ตร.ซม.
RB6	6	1.886	0.22	.283
RB9	9	2.829	0.55	.636
RB12	12	3.771	0.89	1.13
RB15	15	4.714	1.39	1.77
RB19	19	5.971	2.23	2.84
RB25	25	7.857	3.85	4.91

## เหล็กข้ออ้อย

หมายเลข ขนาด	ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง	เส้นรอบรูป ซม.	น้ำหนัก กก. / ม.	เนื้อที่หน้าตัด ตร.ซม.
DB10	10	3.140	0.62	0.78
DB12	12	3.771	0.89	1.13
DB16	16	5.029	1.58	2.01
DB20	20	6.290	2.47	3.14
DB25	25	7.857	3.85	4.91
DB28	28	8.800	4.83	6.16
DB32	32	10.06	6.31	8.04