

บทที่ 2

หลักการและกฎหมาย

ความหมายของงานบำรุงทั่วไป

งานบำรุงทั่วไป หมายถึง งานที่จะต้องดำเนินการเป็นกิจวัตร เพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพ ใกล้เคียงกับสภาพเมื่อแรกสร้างของทางหลวงอย่างน้อยมากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ ซึ่งในบาง ลักษณะจะกระทำตามช่วงเวลาและบางลักษณะต้องกระทำโดยฉันพลัน

2.1 การจำแนกงานบำรุงทั่วไปเป็น 4 ลักษณะ

2.1.1 งานบำรุงปกติ หมายถึง งานบำรุงทางหลวงที่ทำเป็นประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทาง หลวงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อไม่ให้ความเสียหายอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ทางหลวงทุกสาย สามารถอ่านวิธีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติม ซึ่งทำให้ทางหลวงมีสภาพคึกคักเดิน งานบำรุงปกติได้แก่ งานซ่อมแซมผิว ทาง ไหล่ทาง ทางเชื่อม ทางระบายน้ำ และงานจราจรส่งเคราะห์

2.1.2 งานบำรุงตามกำหนดเวลา หมายถึง งานบำรุงรักษาทางด้านช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อ เป็นการต่ออายุให้ทางหลวงอยู่ในสภาพใช้การได้นานขึ้น เมื่อจากทางหลวงมีอุบัติเหตุ สร้างเส้นทาง และ เปิดการจราจรแล้วสภาพของทางจะเสื่อมลงไปตามลำดับจากสาเหตุต่างๆ หลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร อายุบริการ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่จะทำการบำรุงตามกำหนดเวลาเพื่อให้ สามารถรับการจราจรได้ต่อไป ได้แก่ งานฉาบผิวแอสฟัลท์ งานเสริมผิวสูญกรัง

2.1.3 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ แบ่งออกเป็น

งานบำรุงพิเศษ หมายถึง งานซ่อมบำรุงเสริมแต่งและปรับปรุงทางหลวงที่ชำรุดเสียหายเกิน กว่าที่จะทำการบำรุงปกติได้ ให้คงมีรูป ขนาดและความแข็งแรงเหมือนตอนก่อสร้างแล้วเสร็จและ รวมถึงงานที่ทำให้ดีขึ้นด้วย ได้แก่ งานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ งานซ่อมไหล่ทางงานซ่อมผิวแอส ฟัลท์และผิวคอนกรีต

งานบูรณะ หมายถึง งานบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่ชำรุดเสียหาย มากจนไม่สามารถซ่อม บำรุงตามกำหนดเวลา หรือ บำรุงพิเศษได้ งานบูรณะเป็นงานปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีกว่าเมื่อ ก่อสร้างทั้งรูปขนาดและความแข็งแรง ได้แก่ งานปรับปรุงด้านเรขาคณิต

2.1.4 งานบำรุงอุบัติเหตุ หมายถึง งานที่ทำให้เปิดการจราจรได้ในขั้นแรกกับงานที่จะทำให้ ทางหลวงหรือ สิ่งก่อสร้างมีสภาพเหมือนเดิม เช่น ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ งานซ่อมน้ำกัด เช้าเสียหาย งานซ่อมดินพัง

2.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาบำรุงท่าง

การวิเคราะห์สติกและข้อมูลเพื่อหาความเหมาะสมและความจำเป็นในความต้องการของงานบำรุงท่างเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางในลักษณะต่างๆ หรือการก่อสร้างทางใหม่ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงท่างและรักษาอย่างไร้งานของถนนให้เขียนยา ต้องพิจารณาถึงลำดับความสำคัญของเส้นทางและความเร่งด่วนโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆดังนี้

2.2.1 ความสามารถในการรับน้ำหนักของทาง โดยวัดการแอล์ตัวของถนนตามวิธีการของ TAI และหรือ The California Overlay Deflection สำหรับช่วง 7-10 ปีแรกหลังการก่อสร้างการตรวจสอบความแข็งแรงของทางว่าเพียงพอหรือไม่โดยพิจารณาจากชนิดและขนาดของความเสียหายที่ปรากฏให้เห็นบนผิวทาง การตรวจสอบความแข็งแรงอาจทำได้โดยวิเคราะห์ชั้นผิวทางเดียว ชั้นของวัสดุสร้างทางวิธีการที่นิยมใช้คือ Monolithic analysis ซึ่งใช้วัดการแอล์ตัวของถนน เพื่อหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของผิวทาง (การแอล์ตัวหมายถึง ขนาดการบุบตัวของทางเมื่อรับน้ำหนัก และส่วนที่บุบตัวของทางจะคืนกลับที่เดิมเมื่อน้ำหนักที่มากระทำผ่านพื้นไป) ปัจจุบัน กรมทางหลวงใช้เครื่องมือ Benkelman Beam ในการตรวจสอบการบุบตัวของถนน

2.2.2 สภาพผิวทาง คือ ความเสียหายหรือความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏให้เห็นบนผิวทางทุกชนิดจะเป็นผลต่อกำลังทางสนับนัยและความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยาน สภาพของผิวทางที่เลวร้ายตื้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และสภาพของความเสียหายของผิวทางที่เลวร้ายตื้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และสภาพของความเสียหายของผิวทาง

2.2.3 ปริมาณการจราจร คือ ปริมาณการจราจรเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นผลต่อโครงสร้างของทาง ซึ่งรถบรรทุกหนักจะมีผลโดยตรงต่อการทำลายโครงสร้างของทางและมีปริมาณมากถึง 40% ของปริมาณการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ ใน การประเมินค่าเพื่อจัดลำดับ และปรับความเร่งด่วนในงานบำรุงท่าง พิจารณาจากอัตราส่วนของปริมาณการจราจรปัจจุบัน ต่อ ความสามารถในการรับปริมาณการจราจร ได้สูงสุด ของทางหลวงแต่ละเส้น

2.2.4 ความฝืดของถนน ความฝืดของผิวทางเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการศึกษาใช้เครื่องมือ British Portable Tester และ MU-meter โดยการวัดค่าในรูปของความด้านทานการลื่นไถลของผิวทาง สำหรับการลื่นของผิวทางที่เปียก ได้กำหนดค่าไว้อย่างต้องไม่น้อยกว่า 45 BPN (British Portable Number) สภาพผิวทางที่มีค่าต่ำกว่านี้นับว่าไม่ปลอดภัยสำหรับการจราจรที่มีความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2.3 ระบบ TPMS

ในการที่จะตัดสินใจในการกำหนดแผนงานที่จะปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบความเสียหายของสภาพทางว่ามีความเสียมากน้อยเพียงใด ซึ่งตอนนี้ของกรมทางหลวงส่วนมากจะขาดการซ่อมบำรุงที่ดีดังแต่เริ่มแรกเนื่องจากขาดงบประมาณ ประกอบกับ น้ำหนักและปริมาณการจราจรที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เดิมกรมทางหลวงได้บำรุงทางโดยใช้ ความยาวเป็นพื้นฐานในการจัดสรรเงินงบประมาณซ่อมบำรุง(Road Length Basic) ซึ่งทำให้การ พัฒนางานบำรุงรักษาเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากอุปสรรคของราคาวัสดุก่อสร้าง น้ำหนักและปริมาณ การจราจรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการตามระบบบริหารงานบำรุง ทาง TPMS โดยใช้หลักของเหตุผลตรวจวิทยา ในกระบวนการบริหารงาน โดยคำนึงถึงสภาพความเสียหาย และสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณา (Deterioration Basic) ซึ่งตามโครงการนี้ จะเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ครบวงจร ดังแต่ระบบการสำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ติดตามวิเคราะห์ วิจัยและประเมินผล พร้อมทั้งเป็นแนวทางจัดสรรเงินงบประมาณ วัสดุ และเครื่องจักร ในการบำรุง ทางให้เหมาะสมตามสภาพของประเทศไทยได้ โดยระบบจะคำนึงถึงงานบำรุงทางทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามความเป็นจริงแล้วระบบ TPMS ไม่สามารถจะใช้แทนวิศวกรหรือนายช่างบำรุง ทางได้ทั้งหมด แต่ใช้เพื่อช่วยในการกำหนดค่างานบำรุงทางอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน โดยอาศัยข้อมูลที่สอดคล้องกันมากกว่าที่กำหนดโดยตัวบุคคล หรือสิ่งแวดล้อมเชิงพอสรุป วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ TMPS เพื่อช่วยงานบำรุงดังนี้

- ประเมินการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่จำเป็นจะต้องใช้จริง
- งบประมาณที่ให้แก่แขวงการทาง จังหวัดตามหลักความเป็นจริง ตามความเสียหายและ ปริมาณการจราจร
- เสนอแนะวิธีการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
- จัดดำเนินความสำคัญในการซ่อมบำรุง

2.3.1 วิธีดำเนินการของระบบ TPMS ขั้นตอนในการดำเนินงานแบ่งได้ 5 ขั้นตอนดังนี้

2.3.1.1 การรวบรวมข้อมูล

ขั้นแรกการดำเนินงาน จะต้องแบ่งทางหลวงออกเป็นเขต ภายใต้ความรับผิดชอบของแขวง การทาง และจะต้องมีหน่วยงานสำรวจซึ่งประกอบด้วยผู้ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี โครงข่าย ของทางหลวงถูกแบ่งออกเป็นช่วงหนึ่งยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งโดยปกติหลักกิโลเมตร กิโลเมตรปักไว้เป็นการถาวรสแล้วสังเกตง่ายในแต่ละช่วงใหญ่จะแบ่งออกเป็นช่วงย่อย ๆ ยาว ประมาณช่วงละ 200 เมตร แต่ละช่วงย่อยจะเป็นความยาวพื้นฐานในระบบ TMPS สำหรับเรื่องการ

สำรวจนี้เริ่มแรกน่าวายสำรวจจะต้องเก็บข้อมูลสภาพเดิมของทางหลวงแต่ละช่วงบ่อข เช่น ความยาว ความกว้างของพิภูมิราฐ ให้ล่าทัง, ปริมาณจราจร เป็นต้น แล้วบันทึกไว้รวมกับสภาพความเสียหายที่ได้จากการสำรวจอย่างละเอียด เช่น การเกิดร่องล้อ ลักษณะความเสียหายต่างๆ บนพิภูมิราฐ ให้ล่าทัง และทางระบายน้ำ เป็นต้น โดยจะต้องดำเนินการทุกๆ รอบ 1 ปี ข้อมูลทั้งหมดที่หน่วยสำรวจรวมไว้จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของแต่ละแห่งการทางจะแยกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลหลัก (Area Master File) ดังนั้นข้อมูลหลักจะเป็นข้อมูลที่ใหม่มอยู่เสมอ

2.3.1.2 การตัดสินใจในการซ่อมบำรุงทาง

ก่อนจะจัดลำดับความสำคัญจะต้องนำข้อมูลหลักของแต่ละช่วงบ่อมาวิเคราะห์ความเสียหาย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการซ่อมบำรุงและเก็บบันทึกไว้ในรายการซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถจะเรียกกลับมาวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา

วิธีการที่จะตัดสินใจซ่อมบำรุงแต่ละช่วงบ่อโดยสามารถทำได้โดยการคำนวณพื้นที่ความเสียหายของแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับระดับความเสียหายสูงสุดมาตรฐานของแต่ละชนิดของความเสียหาย จึงกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงต่างๆ ได้ฯ และเมื่อรู้วิธีการซ่อมบำรุงทาง ก็จะหาค่างานบำรุงได้

2.3.1.3 การประเมินความสำคัญ

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหากำรดำเนินความเสียหายของแต่ละช่วงบ่อเพื่อจัดลำดับความสำคัญที่จะทำการซ่อมบำรุง โดยพิจารณาจากปริมาณความเสียหายแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นความเสียหายมากน้อยของแต่ละชนิดนั้นๆ เช่น การเกิดร่องล้อจะต้องมีความเสียหายที่ให้ล่าทัง เป็นต้น สำหรับปริมาณการจราจรในช่วงนั้นๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญและปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย

2.3.1.4 การจัดทำรายการลำดับความสำคัญ

วิธีการจัดทำรายงานลำดับความสำคัญทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้มาตรฐานก็คือ การเรียงลำดับความเสียหายจากค่าระดับความเสียหายมากที่สุดลงมาหนาňอย พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการซ่อมบำรุงของช่วงบ่อที่นั้นๆ ด้วย นอกจากนั้นจะต้องมีรายละเอียดของความเสียหายและการซ่อมบำรุงของช่วงบ่อที่นั้นๆ ด้วย นอกจากนั้นจะต้องมีรายละเอียดของความเสียหายและการซ่อมบำรุงช่วงบ่อ

ในปีก่อนรวมไว้ด้วย นอกจากวิธีการตรวจสอบแล้วยังอาจใช้วิธีทำการเรียงลำดับความสำคัญในแต่ละพื้นที่หรือเรียงตามหมายเลขอ่างบ้อยไปจนตลอดสายทางด้วย

2.3.1.5 การตรวจสอบเพิ่มเติม

ผลการจัดทำรายการลำดับความสำคัญในขั้นแรกหรือฉบับร่างนี้ได้จากการประเมินผลจากข้อมูลได้จากสำรวจสนาม ซึ่งใช้เครื่องมือสำรวจอย่างฯดังนี้ความละเอียดแน่นอนอาจยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการสำรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยหน่วยประเมินผล (FEU) ซึ่งประกอบด้วยนายช่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบพร้อมเครื่องมือทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเสียหายทาง เช่น Deflection Beam,Bump IntegratorDynamic และ Pendulum Tester เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆในการตรวจสอบสภาพทาง ทำการตรวจสอบ

2.3.2. การจัดองค์กรในระบบ TPMS และแผนการดำเนินงานประจำปี

2.3.2.1 การจัดองค์กรในระบบ TPMS

เพื่อเป็นการประยุกต์ประมวลและสอดคล้องกับการจัดองค์กรงานบำรุงทางที่มีอยู่เดิม ดังนั้นการจัดองค์กรในระบบ TPMS จึงจำเป็นต้องกำหนดหน้าที่ของบุคลากรที่จะดำเนินงานตามระบบ TPMS จึงจำเป็นต้องกำหนดหน้าที่ของบุคลากรที่จะดำเนินงานตามระบบ TPMS ให้สามารถทำงานผสมผสานกับบุคลากรงานบำรุงทางที่มีอยู่เดิม โดยมีการจัดองค์กรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

2.3.2.2 แผนการดำเนินงานประจำปี

การดำเนินงานบำรุงระบบ TPMS ประจำปี จะมีขั้นตอนเรียงลำดับดังนี้

2.3.2.2.1 หมวดการทำงานสำรวจสภาพทางในความรับผิดชอบแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มสำรวจสนามที่ 2,3,4 ดังนี้

2.3.2.2.2 ผู้ช่วยแขวงฯ หรือ แขวงฯ ตรวจสอบข้อมูลสำรวจของหมวด ถ้ากรอกข้อมูลผิดหรือข้อมูลไม่ตรงกับสภาพให้ส่งกลับให้หมวดแก้ไขหรือทำสำรวจใหม่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะส่งให้เขตฯดำเนินการต่อไป

2.3.2.2.3 วิเคราะห์วิจัยเบ็ดเตล็ดตรวจสอบข้อมูลที่แขวงฯส่งมา ถ้าผิดให้ส่งกลับไปแก้ไขให้หน่วย FEU. เขตฯตรวจสอบในสนามประมาณ 5% โดยทั่วถ้าผิดพลาดมากให้แก้ไขใหม่

2.3.2.2.4 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เบตฯ นำข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจากวิเคราะห์วิจัยเบตฯ ป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม BSM ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และทำการวิเคราะห์ประเมินผลพินพ์รายงาน Priority List ส่งเบตฯ แขวงฯ

2.3.2.2.5 เบตฯ แขวงฯ รับรายงาน พิจารณาเลือกช่วงยี่ดายที่เสียหายมากลำดับความสำคัญสูง ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2.3.2.2.6 FEU จากกองวิเคราะห์ฯ ตรวจสอบเพิ่มเติมในสถานะเฉพาะช่วงยี่ดายที่เบตฯ แขวงฯ คัดเลือก

2.3.2.2.7 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รับข้อมูลตรวจสอบจาก FEU ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง

2.3.2.2.8 เบตฯ แขวงฯ รับรายงานการจัดลำดับความสำคัญฉบับสมบูรณ์จากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสอบสภาพจริงในสถานะแล้วจัดทำแผนบำรุงทางประจำปีส่งกองฯ

2.4 หลักการบริหารงานทั่วไป มีดังนี้

การวางแผน หมายถึง การตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

การวางแผนการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติแผนงานที่ว่างไว้

การปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน แผนการปฏิบัติงาน

การควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติโดยยึด แผนการปฏิบัติงานเป็นหลักในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

สำหรับการบริหารบำรุงทางของแขวงฯ ก็เช่นกัน มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

2.4.1 การจัดทำแผนงานเพื่อเสนอขอเงินงบประมาณประจำปี (เฉพาะงานบำรุงปัติและ งานบำรุงพิเศษปัตระบูรณะ)

2.4.2 การจัดทำแผนรายประมาณการประจำปี เพื่อบอกเงินงวด (งานบำรุงปัตดิ, งานบำรุงปัตดิ และงานบำรุงพิเศษปัตระบูรณะ)

2.4.3 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายประการประมาณการประจำปี (เฉพาะงานบำรุงปักติ)

2.4.4 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี และประจำเดือน

2.4.5 การปฏิบัติงานตามแผน

2.4.6 การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

2.4.1 การจัดทำแผนงานเพื่อสนองขอเงินประมาณประจำปี (เฉพาะงานบำรุงพิเศษและบูรณะ)

ในการจัดทำแผนงานในระดับแขวงการทาง มีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

2.4.1.1 ผช.ชชท.2 พิจารณาความเสียหายของสายทางจากภาระงาน และความเสียหายตามสภาพความเป็นจริง

2.4.1.2 จัดลำดับความสำคัญความเสียหายของทั้งแขวงฯ

2.4.1.3 จัดแผนงานบำรุงพิเศษและบูรณะของแขวงฯ ประกอบด้วยลักษณะงาน รหัสงานที่ต้องการทำสถานที่ ปริมาณงานและงบประมาณ เสนอนายช่างแขวงฯ ตรวจสอบ

2.4.1.4 นายช่างแขวงฯ ตรวจสอบแผนงานบำรุงพิเศษและบูรณะของแขวงฯ แล้วเสนอ นายช่างเขตฯ

ฝ่ายแผนงานเขตฯ อนุมัติความเสียหายตามลำดับของทั้งเขตฯ จากรายงาน TPM และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้ช่วย เพื่อพิจารณาวิธีการบำรุงทางที่เหมาะสมแล้วจัดทำแผนงานบำรุงพิเศษบูรณะของเขตฯ เสนอกองบำรุงและกองวางแผน (เฉพาะงานบูรณะทางศิวแอสฟัลท์) เพื่อเสนอของงบประมาณประจำปี ต่อไป

2.4.2 การจัดทำแผนการประมาณรายประจำปี เพื่อขอเงินงวด (งานบำรุงปักติและงานบำรุงพิเศษและบูรณะ)

เมื่อกองบำรุงและกองกีรข้องแจ้งยอดเงินงบประมาณมาบังเขตฯ เขตฯ แจ้งให้แขวงฯ ทราบ ผช.ชชท. และผช.ชชท. 2 ร่วมกันจัดทำแผนรายประมาณการประจำปี แสดงรายการงานวัสดุ แรงงาน เครื่องจักร ตามวงเงินที่ได้รับ โดยประสานงานกับหัวหน้างานธุรการการแขวงฯ แล้วส่งให้แขวงฯ ตรวจสอบเพื่อเขตฯ อนุมัติ

เขตการทาง

2.4.2.1 ตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกวิธีการบำรุงทางที่เหมาะสม (เฉพาะแผนงานบำรุงปักติ)

2.4.2.2 ตรวจสอบแผนรายประมาณการให้สอดคล้องกับวงเงินประมาณที่ได้รับ

2.4.2.3 ตรวจสอบราคาต่อหน่วยให้เป็นไปตามที่กำหนด (เฉพาะแผนรายประมาณการบำรุงพิเศษและบูรณะ) และราคาต่อหน่วยตามที่ตกลง (เฉพาะแผนงานบำรุงปักติ)

2.4.2.4 ตรวจสอบการใช้เครื่องจักรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับงานของทุกแห่งว่าเพื่อให้ การใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพที่สุด(เฉพาะแผนรายประมาณการบำรุงพิเศษและ บัญชี)

เมื่อนายช่างเขตฯอนุมัติแผนรายประมาณการแล้ว ส่งให้กองบำรุงเห็นชอบเพื่อขอเงิน ประจำวัดต่อไป

2.4.3 การจัดแผนปฏิบัติงานและรายประมาณการประจำปี (เฉพาะงานบำรุงปกติ)

เมื่อเขตฯอนุมัติแผนรายประมาณการประจำปีแล้ว แจ้งให้แขวงฯทราบ พช.ชขท. 1 แจ้งหมวดฯ ให้จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายประมาณการประจำปี

หมวดการทางจัดทำแผนปฏิบัติการและรายประมาณการประจำปี ตามความต้องการในการ บำรุงทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยหายนะและข้อเท็จจริงในสถานะ แผนดังกล่าวนี้แสดงรายการ งานที่จะต้องทำการ รหัสงาน ปริมาณงาน ถูกกาล ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเชื้อเพลิงและ หลอดลื่น ค่าเช่าเครื่องจักรและค่างานเคลื่บ

พช.ชขท.1 ในฐานะผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหมวดจะต้องดำเนินการ

2.4.3.1 ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและรายประมาณการประจำปี ของทุกหมวดดังนี้

2.4.3.1.1 ดำเนินความสำคัญ ความต้องการในการบำรุงทางของแขวงฯ

2.4.3.1.2 ค่างานเฉลี่ยของแต่ละรหัสงาน

2.4.3.1.3 การใช้เครื่องจักรให้เหมาะสม สัมพันธ์กับงานของทุกหมวด เพื่อให้การใช้ เครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจ่ายค่าเช่าน้อยที่สุด

2.4.3.1.4 ถูกกาลที่ควรปฏิบัติงานแต่ละรหัสงาน ตามสภาพภูมิประเทศ

2.4.3.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและรายประมาณการประจำปีของแขวงฯ โดยม่องภาพรวม ของแขวงฯให้สอดคล้องกับยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ เสน่อนายช่างแขวง พช.ชขท.2 ในฐานะผู้ ควบคุมดูแลงานบำรุงทางเคลื่อนที่ งานจราจรสังเคราะห์ และงานปรับซ่อมด้วยแจ้งให้หัวหน้างาน ดังกล่าวจัดทำแผนปฏิบัติการและรายประมาณการประจำปีโดย พช.ชขท. 2 ต้องเป็นผู้ตรวจสอบ แผนฯของทุกงานในความรับผิดชอบในทำนองเดียวกับ พช.ชขท. 1 ตรวจสอบแผนฯของหมวด พช.ชขท.1 และ พช.ชขท.2 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายประมาณการประจำปีของ

แขวงฯ โดยมมองภาพรวมของแขวงฯให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับเสนอ นายช่างแขวงฯ เมื่อแขวงฯอนุมัติแผนปฏิบัติงานและรายประมาณการประจำปีแล้ว ส่งให้นายช่างแขวงฯทราบ เพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายต่อไป

2.4.4 การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และประจำเดือน

เมื่อได้รับอนุมัติงานและรายประมาณการประจำปีแล้ว พช.ชบท.1แจ้งหมวด พช.ชบท.2แจ้งงานบำรุงเคลื่อนที่ งานสาธารณสุขและงานบริการ ตามที่ได้รับอนุมัติแผนการปฎิบัติการประจำปี หมวดฯ งานบำรุงเคลื่อนที่ งานสาธารณสุขและงานบริการ ตามที่ได้รับอนุมัติแผนการปฎิบัติงานปี โดยพิจารณาความเสียหาย ความต้องการ ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนหลัง ตลอดจนถูกต้อง ประกอบด้วย แผนดังกล่าวที่แสดงรายการงานที่ทำสถานที่และระยะเวลาปฎิบัติงาน ปริมาณงาน ประเภท จำนวน และค่าใช้จ่ายวัสดุและเครื่องมือเครื่องจักร จำนวนแรงงานและค่าแรง

พช.ชบท. และพช.ชบท.2 ในฐานะผู้คงบคุณคุณภาพปฎิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว เมื่อได้รับแผนการปฎิบัติงานประจำปี ดำเนินงานประจำปี ดังนี้

2.4.4.1 ตรวจสอบแผนการปฎิบัติงานประจำปี ดังนี้

2.4.4.1.1 การดำเนินการในแต่ละห้างงานสอดคล้องกับความเสียหาย ความต้องการในการบำรุงทาง ความจำเป็นก่อนหน้าหลังและถูกต้อง

2.4.4.1.2 การใช้เครื่องจักรมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้มีการใช้เครื่องจักรของแขวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.4.2 เสนอแขวงฯตรวจสอบและอนุมัติแผนการปฎิบัติงานประจำปี

2.4.4.3 ส่งแผนปฎิบัติงานประจำปีให้เขตฯและกองบำรุง

2.4.4.4 พช.ชบท. 2 ใช้แผนการปฎิบัติงานประจำปีเป็นหลักในการตรวจสอบงานสนามและติดตามงานต่อไป

2.4.4.5 พช.ชบท. 1 แจ้งหมวดฯจัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานประจำปี

2.4.4.6 เมื่อหมวดฯจัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำเดือนแล้ว พช.ชบท. 1ตรวจสอบและใช้เป็นหลักในการตรวจสอบงานสนามและติดตามงานต่อไป

จะนั้น การบำรุงรักษาทางเดล๊ะขึ้นตอนในช่วงอายุบริการควรกำหนดดังนี้

เริ่มเปิดการจราจร

ในระหว่างเริ่มเปิดการจราจรเป็นทางบำรุงจนหมดอายุบริการ ต้องดำเนินการบำรุงปกติ ต่อเนื่องกันโดยตลอดทุกปี และในช่วงแต่ละปีอาจต้องทำการบำรุงพิเศษ เช่น ปรับระดับซ่อมผิว แอสฟัลท์ด้วย ในการผิวที่ทางหลวงชำรุดเสียหายมากกว่างานบำรุงปกติ

-อาชญากรรม 3 ปีขึ้นไป

เมื่ออาชญากรรมของทางหลวงถึง 3 ปี ขึ้นไป ควรดำเนินการตามผิด เพราะว่าผิดทางที่เปิด การจราจรและรับน้ำหนักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะเกิดการชำรุดเสียหายประกอบกับวัสดุพากยา แอสฟัลต์ที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ สมบัติของการหยุนตัวน้อยลงแนวโน้มที่ผิวจราจร จะแตกชำรุดซึ่งมีมาก ซึ่งการแตกชำรุดของผิวทางเพียงเล็กน้อยจะทำให้น้ำสามารถเข้าไปทำให้พื้นทางอ่อนตัวและเกิดการชำรุดเสียหายได้อย่างรวดเร็วเมื่อรับการจราจร

- อาชญากรรม 7 ปีขึ้นไป

เมื่ออาชญากรรมของทางหลวงถึง 7 ปี ขึ้นไป ควรทำการเสริมผิวเพื่อต่ออาชญากรรมออกไประดับชั้นนี้ เพราะเหตุว่า เมื่อครบอาชญากรรมที่ได้ออกแบบไว้โครงสร้างของทางเริ่มจะรับน้ำหนัก ของယักยานไม่ได้จะเกิดการอ่อนตัวหรือชำรุดเสียหายจนถึงขั้น ได้ผิดทาง ได้จึงควรต้องเสริมความหนาผิวจราจรเพื่อยืดอาชญากรรมออกๆ อีกช่วงหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้ชำรุดเสียหายจนถึงขั้นบูรณะ ก่อสร้างใหม่

ดังนั้นเมื่อทางหลวงมีอาชญากรรม 3 ปีแล้ว ควรทำการฉาบผิวเพื่อป้องกันทางหลวงไม่ให้เกิด การชำรุดเสียหายจนถึงขั้นต้องทำการเสริมผิวอ่อนตัวหนด แม้ว่าจะขั้นมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ก็ควรทำการเสริมผิวเพื่อเพิ่มความหนาผิวจราจร เช่นเดียวกัน เพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งทางหลวงมี สภาพทรุดโทรมเกินกว่าที่จะทำการเสริมผิวจนถึงขั้นต้องบูรณะก่อสร้างใหม่ ก็จะต้องเสียเงิน งบประมาณเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็น 4 – 5 เท่าของงบประมาณงานเสริมผิว ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากสามารถนำร่องรักษาระยะทางหลวงตามขั้นตอนได้ นอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการบูรณะ ก่อสร้างใหม่แล้วยังเป็นการรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อีกด้วย